



Diffusore acustico rettangolare installabile in scatole da incasso CF2.

#### SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico rettangolare da incasso, realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0.

Altoparlante a 2 vie a larga banda, con woofer a sospensione morbida da 5 " e tweeter coassiale a cupola al neodimio, con frequenza di crossover 5 KHz.

Dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a tensione costante e presa 80 ohm.

Installabile in scatole da incasso CF2.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V-80 ohm
POTENZA [Wms]	24-12-6
IMPEDENZA [ohm]	416-833-1666-(80) ohm
RISPOSTA [Hz]	70÷20000
SPL [1W/1m]	84dB
SPL MAX	98dB
ANGOLI [gradi]	140°
PESO [Kg]	1,5Kg
DIMENSIONI [mm]	H282 x L194 x P16+56mm

## VARIANTI DISPONIBILI

## Colori Folio

- FT43G24B: Bianco
- FT43G24MC: Metal Cromo
- FT43G24N: Nero

## DISEGNO TECNICO

Folio  
Dimensions: H286 x W194 x D72 (16+56) mm  
For installation on a CF2 in-wall box

