



Diffusore acustico quadro, 2 vie, da incasso a controsoffitto, pareti in cartongesso o su scatola incasso modelli [CFLGS](#) e [CFLGC](#).

### SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico quadro da incasso a controsoffitto o pareti in cartongesso, realizzato in materiale plastico di tipo ABS e retina di protezione metallica.

Sistema di altoparlanti coassiale a 2 vie larga banda, 30W, con woofer a sospensione in gomma da 5" e tweeter a cupola morbida. Amplificatore incorporato, tipo classe D, da 30-20-10W di potenza, alimentazione 24 VDC stabilizzata a basso rumore.

Sensibilità d'ingresso standard attivo 12Vpp, impedenza 27 Kohm. Risposta in frequenza 70Hz - 20000Hz. La dispersione del sistema è di 140° nella gamma medie frequenze.

Pressione sonora alla massima potenza: 98dB.

Dimensioni: 170 x 170 mm, foro incasso 144 x 144 mm, profondità 85 mm.

Colore: bianco B.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	ATTIVO
POTENZA [Wms]	30-20-10
IMPEDENZA [ohm]	27K ohm
RISPOSTA [Hz]	70÷20000
SPL [1W/1m]	-
SPL MAX	98dB
ANGOLI [gradi]	140°
PESO [Kg]	-
DIMENSIONI [mm]	170x170 mm, profondità 85 mm


## VARIANTI DISPONIBILI

## Colori Logico

- LG530GBB: Bianco

## DISEGNO TECNICO

Logico  
Dimensions: H170 x W170 x D85 mm  
For flush mounting installation  
Cut hole: 140 x 140 mm



Cut hole

