



Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile in dotazione.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio, attivo, 30 W.

Sistema per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa.

Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile in dotazione o da appoggio su superficie piana.

Altoparlanti, 2 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza.

Mobile in alluminio estruso rinforzato verniciato, con bandine in ABS, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Amplificatore classe D ad alta efficienza, alimentazione 24 Vdc.

Colore: bianco B, nero N, silver MC

Dimensioni: Ø 93 mm x 278 mm
Peso: 1,05 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	ATTIVO
POTENZA [Wms]	30
IMPEDENZA [ohm]	27K ohm
RISPOSTA [Hz]	120 ÷ 20K
SPL [1W/1m]	85dB
SPL MAX	100dB
ANGOLI [gradi]	200°x150°
PESO [Kg]	1,05 Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 93 mm x 278 mm

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- OL530C2B: Bianco
- OL530C2MC: Metal Cromo (silver)
- OL530C2N: Nero

DISEGNO TECNICO

OLI C2
Dimensions: H278 x Ø93 mm

