

## 94-916

Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 - Contatti dorati

Adatto per cavi flessibili e solidi

Conduttore: 0,56mm

Foro conduttore: 1mm

Spina RJ45 - CAT.6 - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG24-26 - U/FTP - Contatti dorati



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente nominale:	N/A
Schermatura:	si
Tipo Schermatura:	U/FTP

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione nominale	N/A

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Categoria:	CAT.6
Configurazione Poli:	8P8C
Genere A:	N/A
Marca:	Alpha elettronica
Nr. Poli:	8
Sezione AWG:	AWG24-26
Tipo Connettore A:	N/A

Adatto per tipo conduttore	Trefolo + Rigido
Colore	Trasparente
Genere	Spina
Genere B	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Clip	Standard
Tipo Connettore B	N/A

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-2
---------------------------	---------

Umidità atmosferica relativa	N/A
------------------------------	-----

### Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Diametro conduttori max:	1 mm
Dim. B:	21,48 mm
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Inserti:	0
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura:	50 µm

Diametro cavo max	6 mm
Dim. A	11,68 mm
Formato Corpo	Standard
Guarnizioni preinstallate	N/A
Materiale Contatto	Bronzo fosforoso
Montaggio connettore	volante
Placcatura contatti	Contatti dorati

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

