

# PINZE MULTIMETRO DIGITALI



	CM 603	CM 610	CM 625	CM 605	
<b>Ø di serraggio</b>	26 mm	30 mm		12,5 mm	
<b>Display</b>	4.000 punti	2.000 punti	4.300 punti	10.000 punti	
<b>Tipologia di misura</b>	AVG (Valore Medio)	RMS		AVG (Valore Medio)	
<b>I DC</b>	Portate	40 A / 400 A		10 A / 80 A / 100 A	
	Miglior precisione	1,5 %		2,5 %	
	Miglior risoluzione	0,01 A		1 mA	
<b>I AC</b>	Portate	40 A / 400 A / 600 A	40 A / 400 A	10 A / 80 A / 100 A	
	Miglior precisione	2,5 %L + 5 pts	1,5 %	2 %	
	Miglior risoluzione	10 mA	0,01 A	1 mA	
<b>V DC</b>	Portate	4V / 40 V / 400 V / 600 V	4 V / 40 V / 400 V / 600 V	600 V RMS	
	Miglior precisione	0,8 %L + 3 pts	0,75 %	1 %	
	Miglior risoluzione	1 mV	1 mV	0,1 V	
<b>V AC</b>	Portate	4V / 40 V / 400 V / 600 V	4 V / 40 V / 400 V / 600 V	600 V RMS	
	Miglior precisione	1%L + 5 pts	1 %	1,5 %	
	Miglior risoluzione	1 mV		0,1 V	
<b>Resistenza</b>	Portate	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ	200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ	10 kΩ
	Miglior precisione	1%L + 5 pts	1,5 % + 5 pts	0,9 % + 2 pts	1 %
	Miglior risoluzione	0,1 Ω		1 Ω	
<b>Continuità</b>	Soglia	40 Ω	90 Ω	50 Ω	
	Protezione	600 V RMS		600 V RMS	
<b>Test diodo</b>	Si		—	—	
<b>Capacità</b>	10 nF / 100 nF / 1 μF / 10 μF / 100 μF / 1 mF / 10 mF	—		Si	
<b>Temperatura (termocoppia K)</b>	da -20 a +1.000°C	—		Uscita analogica 10 mV/A AC/DC 4,5 % + 0,5 mV, 20 kHz a ± 3 dB Z = 3 kΩ, HOLD / PEAK	
<b>Azzeramento automatico</b>	—		Si		
<b>Altre caratteristiche</b>	Retroilluminazione, torcia integrata, Data HOLD, spegnimento automatico	MAX	HOLD		
<b>Alimentazione</b>	3 x 1,5 V AAA / LR03	2 x 1,5 V LR3 / AAA		2 x 1,5 V AAA	
<b>Dimensioni / Peso</b>	206 x 79 x 43 mm / 270 gr.	189 x 71 x 37 mm / 200 gr.	189 x 71 x 37 mm / 220 gr.	202 x 70 x 34 mm / 180 gr.	
<b>Sicurezza Elettrica (EN61010)</b>	600V, Cat. III - CE	300V, Cat. III - CE		600V Cat. II - 300V, Cat. III (EN61010) - CE	
<b>Fornitura</b>	borsa di trasporto, set di 2 cavi con puntale (R/N), 3 pile 1,5 V AAA / LR03, termocoppia K	borsa di trasporto, set di 2 cavi con puntale (R/N), 2 pile 1,5 V LR3 / AAA		borsa di trasporto, set di 2 cavi con puntale (R/N), 2 pile	
<b>Per ordinare</b>	<b>P06232008Z</b>	<b>P06232002</b>	<b>P06232003</b>	<b>P06232007</b>	