

Thermomètres de contact & luxmètre digital TM 60 / TM 62 / LM 76

TM 60 / TM 62

- Mesure de la température
- 1/2 entrée(s) thermocouple K *
- Protection contre les surtensions
- Contrôle de différence de température *
- MAX, MIN, HOLD
- Facilité de prise en main
- Faible encombrement

* Selon modèle



LM 76

- Mesure de l'éclairement
- Sonde déportable
- Simple d'utilisation
- Faible encombrement
- Correction d'incidence
- Grande précision sur large plage de mesure
- MAX, HOLD
- Choix de l'unité de mesure

	TM 60	TM 62	LM 76
Fonctionnalités	1 entrée thermocouple K	2 entrées thermocouple K	Luxmètre
Afficheur	5 digits	5 digits (Afficheur double)	3 1/2 digits
Plage de mesure	-200°C à 1050°C	-200°C à 1370°C	200, 2000, 20000, 200000 lux
Précision	+/- (0,05 % lecture + 0,7°C)		+/- 3 % (lampe incandescence) 8 % autres sources lumineuse
Résolution	0,1°C		-
Déviation angle	-	-	30° +/-2 % 60° +/-6 % 80° +/-25 %
Unité	°C ou °F		Lux ou Footcandles
Fonctions	Max / Min / Hold		Max / Hold
Type de sonde	Thermocouple K ou J		-
Fonctionnement : température	0°C à 50°C		-10°C à 40°C
Fonctionnement : humidité	< 80 % HR		< 80% HR
Stockage : température	0°C à 50°C		-10°C à 50°C
Stockage : humidité	< 80 % HR		< 70 % HR
Alimentation	Pile 9 V		Pile 9 V
Mise en veille	20 min		-
Protection entrée	tension max.: 24 Vdc ou Vac		-
Dimension	130 x 56 x 38 mm		130 x 55 x 38 mm
Poids	170 g (avec pile)		250 g (avec pile)
Pour commander	P06.2363.01	P06.2363.02	P06.2362.01