











Serie Domus - TEKLA - Class

Domus - TEKLA - Class series











Interruttori automatici magnetotermici 120-230V~
MCB 120-230V~

200

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			<input type="checkbox"/> 441052X6 <input checked="" type="checkbox"/> 445052X6 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A 120-230V~ p.i. 1,5kA potenza dissipata 1,2W - 1 modulo MCB 1P+N 6A 120-230V~ b.c. 1,5kA - dissipated power 1,2W - 1 module	1	10		
441052X6	445052X6		<input type="checkbox"/> 441052X10 <input checked="" type="checkbox"/> 445052X10 <input checked="" type="checkbox"/> 449052X10 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 120-230V~ p.i. 3kA potenza dissipata 1W - 1 modulo MCB 1P+N 10A 120-230V~ b.c. 3kA - dissipated power 1W - 1 module	1	10		
			<input type="checkbox"/> 441052X16 <input checked="" type="checkbox"/> 445052X16 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A 120-230V~ p.i. 3kA potenza dissipata 2,1W - 1 modulo MCB 1P+N 16A 120-230V~ b.c. 3kA dissipated power 2,1W - 1 module Nota: magnetotermici curva C Note: MCB type C	1	10		
441052X10	445052X10	449052X10					
			Conformi a norma EN 60898 In conformity with EN 60898 standard				
441052X16	445052X16						

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 120-230V~ SRCBO 120-230V~

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€	□	□
			<input type="checkbox"/> 441062X6 <input checked="" type="checkbox"/> 445062X6 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 1,5kA - potenza dissipata 1,3W - 2 moduli SRCBO 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 1,5kA - dissipated power 1,3W - 2 modules	1	6		
441062X6	445062X6		<input type="checkbox"/> 441062X10 <input checked="" type="checkbox"/> 445062X10 <input checked="" type="checkbox"/> 449062X10 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 1,1W - 2 moduli SRCBO 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 1,1W - 2 modules	1	6		
			<input type="checkbox"/> 441062X16 <input checked="" type="checkbox"/> 445062X16 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli SRCBO 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 2,5W - 2 modules Note: ✓ prevedono una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde ✓ magnetotermici curva C - differenziali tipo A Notes: ✓ frontal signal of power supply and closed contact through a green led ✓ MCB type C - SRCBO type A	1	6		
441062X10	445062X10	449062X10					
			Conformi a norma EN 61543 In conformity with EN 61543 standard				
441062X16	445062X16						



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only