

## Scheda Tecnica

### Dati Commerciali e Generali

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Tipo Prodotto        | Interni - Sistemi di Illuminazione |
| Modello              | RegLED Eco                         |
| Codice               | 74045                              |
| Descrizione          | RGL P LED 10W 873MM 4000K I        |
| Codice EAN           | 8002219713384                      |
| Colori disponibili   | Bianco RAL 9010                    |
| Applicazione         | Scaffali e Scansie, Negozi         |
| Peso Netto [kg]      | 0.21                               |
| Dimensioni [mm]      | 873x22x30                          |
| Pezzi per Confezione | 10                                 |

### Caratteristiche Tecniche

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Volume [m <sup>3</sup> ]       | 0.002025                    |
| Classe Isolamento              | II                          |
| Grado IP                       | 40                          |
| Grado Tenuta agli Urti IK      | 5                           |
| Tenuta al Fuoco [°C]           | 850                         |
| Tensione [V]                   | 230                         |
| Frequenza [Hz]                 | 50                          |
| Potenza Apparecchio [W]        | 9.5                         |
| Autonomia [h]                  | ---                         |
| Flusso Apparecchio [lm]"       | 800                         |
| Efficienza Luminosa [lm/W]     | 85                          |
| Intervallo Temp. Ambiente [°C] | -20 ÷ 40                    |
| Alimentatore                   | Per LED a corrente costante |
| Sorgente                       | CCT 4000 K - CRI 80         |
| Vita Media [h]                 | 30000                       |
| Flusso Lampada [lm]            | 800                         |

### Parametri Fotometrici

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Rilievo     | 74045o             |
| Codice CIE  | [46,78,95,100,100] |
| Tipo Ottica | Simmetrica         |

### Note

Possibili flussi configurabili [lm]: 800  
 Possibili potenze configurabili [W]: 9.5  
 Possibili CCT configurabili [K]: 4000

### Norme

CEI EN 60598-2-2  
 2014/30/EU  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 EN 62471  
 CEI EN 60598-2-1  
 2014/35/EU



| Potenza<br>W | • Dimensioni (mm) • |    |    | N° max<br>moduli in serie | N°<br>LED | Peso kg |
|--------------|---------------------|----|----|---------------------------|-----------|---------|
|              | L                   | B  | H  |                           |           |         |
| 4            | 313                 | 22 | 30 | 10                        | 40        | 0,10    |
| 8            | 573                 | 22 | 30 | 10                        | 80        | 0,16    |
| 10           | 873                 | 22 | 30 | 10                        | 100       | 0,21    |
| 14           | 1173                | 22 | 30 | 10                        | 140       | 0,28    |
| 18           | 1473                | 22 | 30 | 10                        | 180       | 0,34    |

### Marchi

