



StripLED RGB

STRIP LED RGB IP65

StripLED RGB 24V

Codice ordine 56616

EAN 8002219744210

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	14 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
Numero LED	60
Numero LED/metro	60,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	14 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	14 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	43 lm/W
Codice Eprel	Not Admitted
Fattore di potenza	1
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	600 lm
Flusso per metro	600 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche

Altezza	4 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	14.5 mm
Lunghezza di taglio Strip	100 mm
Grado di protezione IP	IP65

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56662
CONN IP65 RGB STR TO STR
BL5



56690
PROFILO PLAFONE LARGO





56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56666
CONN IP65 RGB STR TO DRIV
BL5



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



56670
CONN IP65 RGB ST TO ST FIL
BL3



56630
CONTROLLER
RGB+TELECOMANDO