



StripLED High Density

STRIP LED HD 16.32W IP20 4K

StripLED 24V

Codice ordine 56638

EAN 8002219754912

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	16,32 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	240
Numero LED/metro	240,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	16.32 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	17 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	123.1 lm/W
Classe energetica	E
Codice Eprel	651804
Fattore di potenza	1
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	2010 lm
Flusso per metro	2010 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori





56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W





56629
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56620
CONNETTORE STRIP TO
STRIP 10Pz



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO 4
Pz



56621
CONNETTORE STRIP TO
DRIVER 5Pz