



StripLED High Efficiency

STRIP LED HE 9.6W IP20 3K

StripLED 24V

Codice ordine 56646

EAN 8002219754936

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Potenza assorbita | 9,6 W |
| Tipo di tensione di alimentazione | DC |
| Temperatura ambiente (min) | -20 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 45 °C |
| CCT tonalità luce | 3000 K |
| Numero LED | 140 |
| Numero LED/metro | 140,00 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| Watt/metro | 9.6 W/m |
| Angolo fascio luminoso | 120 ° |
| Stabilità colore | SDCM6 |
| Consumo (1000h) | 10 KWh |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Dimmerabile | Si |
| Efficienza | 130 lm/W |
| Classe energetica | E |
| Codice Eprel | 662845 |
| Fattore di potenza | 1 |
| Vita | 35000 h |
| Flusso sorgente luminosa | 1260 lm |
| Flusso per metro | 1260 lm/m |
| Flusso luminoso L70B50 | 15000 h |
| Tensione alimentazione (DC) | 24 Vdc |



Specifiche meccaniche

| | |
|---------------------------|----------------|
| Altezza | 2 mm |
| Lunghezza | 5000 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Lunghezza di taglio Strip | 50 mm |
| Grado di protezione IP | IP20 |

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori





4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



56620
CONNETTORE STRIP TO STRIP 10Pz



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE





56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO 4
Pz



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56629
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56621
CONNETTORE STRIP TO
DRIVER 5Pz



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W