

Scatola di terminazione ottica di montante STOM

C9TESTA

Descrizione

STOM è una scatola di terminazione a parete progettata per utilizzo in contesto residenziale. Questa unità consente la giunzione di fibre da cavi esterni direttamente con il cavo di derivazione, ed è dotata di un pannello di permutazione per un massimo di 8 pigtail di tipo SC. I cavi di ingresso possono entrare dall'alto o dal basso della scatola, mentre i cavi di uscita escono dalla parte inferiore. È dotata di otto porte per i cavi di derivazione del cliente, installabili nella scatola senza necessità di fascette, utilizzando un sistema di ancoraggio del cavo.

Caratteristiche e benefici

- La scatola di terminazione può essere montata internamente o esternamente (grado di protezione IP55).
- Copertura rimovibile per un accesso semplificato e dotata di chiusura con chiave per una maggiore sicurezza.
- I cavi di derivazione del cliente escono dalla parte inferiore dell'unità e sono sigillati con un apposito passafilo di giunzione.
- I cavi di derivazione vengono fissati senza necessità di fascette, utilizzando un sistema di ancoraggio del cavo. Dall'unità possono uscire fino a otto cavi di derivazione.
- È prevista un'apposita area per alloggiare le fibre non utilizzate o la lunghezza in eccesso dei cavi di derivazione pre-connettorizzati.
- Possono essere inseriti cavi con diametro da 2 a 7 mm.
- Per applicazioni con fibra soffiata si può integrare un connettore di tenuta gas nella scatola, mettendo in sicurezza i tubi da 7mm.
- L'unità può essere installata all'esterno in virtù del materiale resistente al fuoco UL94-V0, stabilizzato contro i raggi UV, di cui è composta.

Foto prodotto



Contenuto del kit

- STOM:
 - N° 1 Base
 - N° 1 Coperchio
 - N° 1 Tenuta ermetica per coperchio
 - N° 1 Serratura a chiave
 - N° 2 Cassette di giunzione
 - N° 8 Tenute Cavi da 2mm a 5mm
 - N° 3 Tenute Cavi da 6mm a 7mm
 - N° 8 Clip per Cavi da 2mm a 4mm
 - N° 3 Clip per Cavi da 5mm a 7mm
 - N° 1 Kit Fissaggio a Parete
 - N° 1 Kit di Installazione

Dati tecnici

• Numero di Cassette di Giunzione:	2
• N° massimo di Cavi di Ingresso:	1 nella parte superiore e 2 nella parte inferiore
• Diametro massimo dei Cavi di Ingresso (mm):	da 2 a 7mm
• N° massimo di Cavi di Uscita:	8
• Diametro massimo dei Cavi di Uscita (mm):	da 2 a 7mm
• N° max di Pigtail e Adattatori:	8 SC
• Spazio richiesto nell'armadio (mm):	240x250x55 (LxHxP).
• Temperatura d'impiego:	da -20°C a + 60°C
• Scatola Esterna	FR ABS Grigio RAL 7035
• Cassetta di giunzione:	N° 1 FR ABS Bianco RAL 9016, N° 1 FR ABS Verde
• Tenute Cavi:	Gomma TPR Nero
• Clip per cavi:	Acetale Nero
• Tenuta:	IP55
• Calore secco:	BS EN 60068-2-2 Test Bb
• Calore umido:	IEC 60068-2-3: 1969
• Cambio di temperatura:	IEC 60068-2-14: 1984
• Vibrazione:	IEC 60068-2-6: 1995
• Urti:	IEC 60068-2-27: 1987
• Aggancio cavo:	IEC 61300-2-4 (con Aramidica bloccata)