

BTICINO &gt; Citofonia e videocitofonia &gt; Sistema 2 Fili &gt; Pulsantiera LINEA 2000



## 342921

Pulsantiera audio 2 FILI con 2 tasti di chiamata per installazione superficiale. Frontale in alluminio. Illuminazione dei cartellini portanome con LED verdi. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07.

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP 54
Larghezza	98 mm
Profondità	31 mm
Serie	Linea 2000
Tipo impianto	Sistema 2 FILI
Tipo montaggio	Fuori muro
Altezza	176 mm
Chiamate	2
Colore	Alluminio

### Documentazione

[Scheda Tecnica](#)[Istruzioni d'uso](#)[Catalogo](#)

*I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica ( 2004/108/CE ) sono marchiati "CE". Sono inoltre marchiati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE ). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.*