

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione e gestione nel terziario > Soluzioni per ambienti sanitari > Testaletto - Compact



BSAL0L000

Lampada applique Compact a LED. Lunghezza 720 mm con finitura di colore Tech. Luce lettura 25 W - 1960 Lumen, luce ambiente 47 W - 3840 Lumen a LED. Accensione delle luci mediante 2 interruttori esterni.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	H=118 x L= 720 x P=137 mm
Grado di protezione	IP40
Norma di Riferimento	UNI EN ISO 12464-1 CEI EN 60598-1 CEI EN 60598-2-25
Tensione	230 V a.c.
Colore	Alluminio anodizzato - Tech

Documentazione



[Scheda Tecnica](#)



[Guida tecnica](#)

I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) sono marchiati "CE". Sono inoltre marchiati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.