


Alimentatori lineari stabilizzati IN: 12-24 Vac / OUT: 1.2...24 Vdc max 1.5 A



<b>Serie</b>	con uscita regolabile
<b>Codice</b>	XCL1R
<b>Sigla</b>	CL1R
<b>Codice doganale</b>	85044083
<b>DATI TECNICI DI INGRESSO</b>	
<b>Tensione di ingresso nominale</b>	12-24 Vac
<b>Tensione di ingresso AC</b>	10...26 Vac (vedi Tab. 1)
<b>Frequenza</b>	47...63 Hz
<b>Corrente assorbita</b>	2.5 A (24 Vac)
<b>Fusibile interno di protezione</b>	T 3 A
<b>Protezione esterna sulla linea AC</b>	MT: C-4 A / Fusibile: T 4 A
<b>DATI TECNICI DI USCITA</b>	
<b>Tensione di uscita nominale</b>	1.2...24 Vdc
<b>Regolazione di uscita</b>	(vedi Tab. 1 e Tab. 2)
<b>Corrente nominale</b>	0.3...1.5 A (vedi Tab. 2)
<b>Ripple con dati nominali</b>	< 50 mVpp a 24 Vac
<b>Tempo di Hold up</b>	>20 ms
<b>Segnali di stato</b>	LED "DC OK"
<b>DATI TECNICI GENERALI</b>	
<b>Range di temperatura operativo</b>	-20...+45°C
<b>Isolamento ingresso / uscita</b>	non isolato
<b>Isolamento ingresso / PE</b>	0.5 kVac / 60 s
<b>Isolamento uscita / PE</b>	0.5 kVac / 60 s
<b>Categoria di sovratensione / grado di inquinamento</b>	II / 2
<b>Grado di protezione</b>	IP 00
<b>Tipo di collegamento</b>	2.5 mm <sup>2</sup> / 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Materiale del contenitore</b>	materiale plastico UL94V-0
<b>Dimensioni (LxHxP)</b>	43x74x130 mm
<b>Peso approssimativo</b>	120 g
<b>Informazioni di montaggio</b>	verticale su guida, distanziare 20 mm da componenti adiacenti
<b>ACCESSORI DI MONTAGGIO</b>	
<b>Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-7.5)</b>	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	CE,

