


Alimentatore monofase IN: 120–230 Vac / OUT: 24 Vdc 0.6 A



Serie	Domotic Power
Codice	XCSD1015W024VAA
Sigla	CSD1-015W/024V/AA
Codice doganale	85044083
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Tensione di ingresso nominale	120–230 Vac
Tensione di ingresso AC	85...264 Vac
Tensione di ingresso DC	100...370 Vdc (derating U _{in})
Frequenza	47...63 Hz
Corrente assorbita	0.29 A (120 Vac) / 0.18 A (230 Vac)
Corrente di picco all'accensione	5 A
Fattore di potenza	> 0.6
Fusibile interno di protezione	T 1 A
Protezione esterna sulla linea AC	MT: C-2 A / Fusibile: T-2 A
DATI TECNICI DI USCITA	
Tensione di uscita nominale	24 Vdc ±1%
Corrente nominale	0.6 A a 60°C
Corrente limite di sovraccarico	0.81 A
Ripple con dati nominali	50 mVpp
Tempo di Hold up	12 ms (120 Vac) / 20 ms (230 Vac)
Segnali di stato	LED "DC OK"
Collegamento parallelo	possibile
Collegamento parallelo ridondante	possibile con diodo ORing esterno
DATI TECNICI GENERALI	
Efficienza	86% (120 Vac) / 86% (230 Vac)
Potenza dissipata	2.2 W (120 Vac) / 2.2 W (230 Vac)
Range di temperatura operativo	-20...+70°C (derating -0.9 W >60°C)
Isolamento ingresso / uscita	3 KVac / 60 s (uscita SELV)
Isolamento ingresso / PE	classe 2, senza collegamento PE
Isolamento uscita / PE	classe 2, senza collegamento PE
Standard e approvazioni	EN 60950-1, EN 62368-1
Standard EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 20
Tipo di collegamento	2.5 mm ² / 2.5 mm ²
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0
Dimensioni (LxHxP)	35x62x90 mm
Peso approssimativo	91 g
Informazioni di montaggio	verticale su guida, distanziare 10 mm da componenti adiacenti
ACCESSORI DI MONTAGGIO	
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-15)	PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE, ,

