

**1998NA****CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO. S1**

Centralino audio di portineria in versione da tavolo per sistema Simplebus 1 con tastiera a microswitch e display alfanumerico a 32 caratteri. Cornetta ergonomica con aggancio alla base di appoggio agevolato da inserti calamitati invisibili. Consente di visualizzare il codice e il nome dell'utente da chiamare e dell'utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate invase. Gestisce la modalità Giorno/Notte e il servizio di intercomunicante utente/utente. Permette la gestione delle segnalazioni di allarme provenienti dagli utenti. E' possibile memorizzare fino a 1000 utenti. Corredato di cavo removibile con borchia per il collegamento. Alimentazione 24 VAC con art. 1195. Dimensioni (L x H x P): 225x100x225mm.


**1998NA**

## CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO. S1

### SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 1	Sì
Audio Simplebus 1	Sì

### DISPLAY

Tipo di display	Display alfanumerico 32 caratteri
-----------------	-----------------------------------

### CARATTERISTICHE AUDIO

Tecnologie implementate	Full-Duplex
-------------------------	-------------

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento min/max (mA)	20 ÷ 200
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Segnalazioni visive	Sì
Segnalazioni acustiche	Sì
Numero di pulsanti (n°)	36
Numero di uscite (n°)	2

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Classe ambientale	I
-------------------	---

### FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
-----------	----

### CARATTERISTICHE GENERALI

Tipologia di chiamata	Digitale
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Tipologia di pulsanti	Meccanico



**1998NA**

## CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO. S1

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	90
Profondità (mm)	230
Peso del prodotto (g)	1500
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Tensione di alimentazione	24 VDC
Assorbimento massimo di corrente (mA)	200

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

N° utenti memorizzabili (n°)	1000
------------------------------	------

### DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	ABS
--------------------------------	-----

### FUNZIONI

Funzione allarme	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione intercomunicante	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì

### COMPATIBILITÀ

Sistema audio Simplebus 1	Sì
---------------------------	----

### CONNETTIVITÀ

Porte RS232 (n°)	1
------------------	---