



8513HIM

KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP.H264



Il kit è composto da n°1 posto esterno per kit ViP 4894HIM, n°1 alimentatore art. 1595, n°1 alimentatore art.1441B, n°1 gateway master 1456. Il kit è pre-programmato e pronto all'uso, salvo la configurazione del gateway 1456 da effettuarsi tramite web server interno. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo VIP.



8513HIM

KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP.H264



4894HIM POSTO ESTERNO IKALL METAL PER KIT. VIP

Posto esterno videocitofonico monofamiliare per sistema ViP con pulsantiera serie Ikall Metal. Il kit comprende: n° 1 scatola da incasso art. 3110/1, n° 1 telaio colore silver art. 3311/1S, n° 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M e n°1 unità audio/video a colori art. 4682HKD. Il posto esterno è codificato con indirizzo ViP 100 e il pulsante del modulo art. 33411M effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Compatibile con formato video H264

DATI GENERALI

Montaggio ad incasso

Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)

-25 ÷ 55



8513HIM

KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP.H264



1441B ALIMENTATORE 30W. VIP

Alimentatore con ingresso 110Vac/240Vac e uscita 48Vdc. Potenza 30W. Alimentatore da barra din (4 moduli DIN). Dimensioni: 70x90x62mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	110÷240 VAC
Tensione di alimentazione in uscita	48VDC
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	352
-----------------------	-----

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	70
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio/video	Sì
---------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	100 - 240 VAC
---------------	---------------

**8513HIM****KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP.H264**

Alimentazione switching	Sì
Assorbimento massimo di corrente (mA)	900
Potenza massima erogata (W)	30

CARATTERISTICHE GENERALI

Moduli DIN (n°)	6
Montaggio su guida DIN	Sì
Segnalazioni visive	Sì



8513HIM

KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP.H264



1456 GATEWAY MASTER DI APPARTAMENTO. VIP

Gateway "master" per l'invio delle chiamate videocitfoniche a Smartphone/Tablet sui quali sia installata la app Comelit, telefoni GSM e di linea fissa previa la sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Il 1456 può funzionare anche in assenza di un videocitfono collegato. Può inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre è dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62 mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	90
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 50
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Assegnazione IP	Auto IP, DHCP, Statico
-----------------	------------------------

COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	5
---------------------	---



8513HIM

KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP.H264



1595 ALIMENTATORE 120-230VAC / 33VDC

Alimentatore con ingresso 120÷230VAC, uscita 33VDC da 500mA in funzionamento continuo e 1.2A di spunto, per pulsantiera da esterno. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	120÷230 VAC
Tensione di alimentazione in uscita	33VDC
Corrente max erogata (A)	0,5
Corrente massima di spunto (A)	1,2
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	71,7
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì



8513HIM

**KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER
GATEWAY, VIP.H264**

Potenza massima erogata (W)

60

**8513HIM**

KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP.H264



4682HKDE UNITA' A/V HD PER PULSANTIERA AGG. KIT. VIP

Gruppo audio/video per sistema VIP completo di telecamera a colori. Risoluzione massima 1280x720 pixel. Angolo di ripresa 110° (H) - 80° (V). Illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Echo-Cancellation, altoparlante stagno e microfono ad electret. Volume dell'altoparlante regolabile con programmazione software. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Il gruppo audio/video è alimentato tramite POE standard ma in caso di necessità è possibile utilizzare l'alimentazione da 33 VDC tramite l'art. 1595. Compatibile con formato video H.264. Gruppo audio/video preprogrammato con indirizzo ViP 101 e il pulsante di chiamata con indirizzo ViP 1. Dimensioni (L x H x P): 102x55x38 mm.



4682HKD UNITA' A/V COLORI HD PER KIT IKALL. VIP

Gruppo audio/video per sistema ViP completo di telecamera a colori. Risoluzione massima 1280x720 pixel. Angolo di ripresa 110° (H) - 80° (V). Illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Echo-Cancellation, altoparlante stagno e microfono ad electret. Volume dell'altoparlante regolabile con programmazione software. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Il gruppo audio/video è alimentato tramite POE standard ma in caso di necessità è possibile utilizzare l'alimentazione da 33 VDC tramite l'art. 1595. Compatibile con formato video H.264. Gruppo audio/video preprogrammato con indirizzo ViP 100 e pulsante di chiamata con indirizzo ViP 1. Dimensioni (L x H x P): 102x55x38 mm.

**8513HIM****KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP.H264****4895HIM****POSTO ESTERNO AGG. IKALL METAL PER KIT. VIP**

Posto esterno videocitofonico monofamiliare per sistema ViP con pulsantiera serie Ikall Metal. Il kit comprende: n° 1 scatola da incasso art. 3110/1, n° 1 telaio colore silver art. 3311/1S, n° 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M e n°1 unità audio/video a colori art. 4682HKE. Il posto esterno è codificato con indirizzo ViP 101 e il pulsante del modulo art. 33411M effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Compatibile con formato video H264.