

**8561IHV****KIT MONO IKALL HD E MINI HF WI-FI. VIP**

Il kit è composto da: . - n° 1 posto esterno per sistema ViP art. 4894HIM. - n° 1 monitor Mini handsfree Wi-Fi art. 6742WK. - n° 1 alimentatore art. 1441B. - n° 1 derivatore di piano ViP art. 1440. Il kit è pre-programmato, pronto all'uso ed è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**8561IHV**

## KIT MONO IKALL HD E MINI HF WI-FI. VIP

### PRODOTTI IN KIT



#### **6742WK** MONITOR MINI HF WI-FI PER KIT. VIP

Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema ViP preprogrammato per kit art. 8561V. Schermo colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegreteria con messaggio per assente. Formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 115x160x22mm.

#### DATI GENERALI

Altezza (mm)	160
Larghezza (mm)	115
Profondità (mm)	22
Peso del prodotto (g)	430
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

#### SISTEMI COMPATIBILI

ViP	Sì
-----	----

#### DISPLAY

Dimensione display (")	4,3
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272
Menù sullo schermo (OSD)	Sì



**8561IHV**

**KIT MONO IKALL HD E MINI HF WI-FI. VIP**

**CARATTERISTICHE AUDIO**

Funzione induzione magnetica	Sì
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tipo di alimentazione	PoE
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Assorbimento in stand-by (W)	2,64
Assorbimento massimo (W)	3,52

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipologia di pulsanti	Capacitivo
Pulsanti di servizio	Risposta, Silenzioso (Privacy), Menù, Messaggi, Porta aperta
N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari	4
Morsetti	- IN1 IN2 IN3
Numero di ingressi (n°)	3
Porte di comunicazione	RJ45 (Ethernet)

**REGOLAZIONI**

Volume altoparlante	Sì
Volume suoneria	Sì
Retroilluminazione dello schermo	Sì

**RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE**

Tipo di rete LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Tipo di connessione Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canali


**8561IHV**

## KIT MONO IKALL HD E MINI HF WI-FI. VIP

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Metodo di crittografia e autenticazione supportati	Reti OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII o 10 esadecimali), WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII o 26 esadecimali), Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK)
Assegnazione indirizzo IP	DHCP
Connessione IoT a Comelit Cloud	Sì
Aggiornamento firmware tramite Comelit Cloud	Sì

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

### CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì
Apriporta	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Comando attuatori	Sì
Deviazione di chiamata	Sì
Funzione antifurto ViP	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Invio chiamate di allarme	Sì

**8561IHV****KIT MONO IKALL HD E MINI HF WI-FI. VIP****CARATTERISTICHE GENERALI**

Invio e-mail su evento	Sì
Memovideo	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Ricezione messaggi ViP	Sì
Risposta automatica (mani libere)	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Visualizzazione data/ora	Sì



**8561IHV**

**KIT MONO IKALL HD E MINI HF WI-FI. VIP**



**4894HIM POSTO ESTERNO IKALL METAL PER KIT. VIP**

Posto esterno videocitofonico monofamiliare per sistema ViP con pulsantiera serie Ikall Metal. Il kit comprende: n° 1 scatola da incasso art. 3110/1, n° 1 telaio colore silver art. 3311/1S, n° 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M e n°1 unità audio/video a colori art. 4682HKD. Il posto esterno è codificato con indirizzo ViP 100 e il pulsante del modulo art. 33411M effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Compatibile con formato video H264

**DATI GENERALI**

Montaggio ad incasso

Sì

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Temperatura di funzionamento (°C)

-25 ÷ 55



**8561IHV**

**KIT MONO IKALL HD E MINI HF WI-FI. VIP**



**1441B ALIMENTATORE 30W. VIP**

Alimentatore con ingresso 110Vac/240Vac e uscita 48Vdc. Potenza 30W. Alimentatore da barra din (4 moduli DIN). Dimensioni: 70x90x62mm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tensione di alimentazione	110÷240 VAC
Tensione di alimentazione in uscita	48VDC
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Peso del prodotto (g)	352
-----------------------	-----

**DATI GENERALI**

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	70
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50

**COMPATIBILITÀ**

Sistema Vip	Sì
-------------	----

**CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO**

Sistema audio/video	Sì
---------------------	----

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Alimentazione	100 - 240 VAC
---------------	---------------

**8561IHV****KIT MONO IKALL HD E MINI HF WI-FI. VIP****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Alimentazione switching	Sì
Assorbimento massimo di corrente (mA)	900
Potenza massima erogata (W)	30

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Moduli DIN (n°)	6
Montaggio su guida DIN	Sì
Segnalazioni visive	Sì





**8561IHV**

## KIT MONO IKALL HD E MINI HF WI-FI. VIP



### **1440 DERIVATORE DI PIANO IP (VIP)**

Derivatore di piano con un ingresso, un'uscita (10/100Mbit/s) e 4 derivazioni (10 Mbit/s). Dimensioni: 71x89x62 mm (4 moduli DIN).

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	89
Larghezza (mm)	72
Profondità (mm)	62
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4
Tensione di alimentazione	40÷56VDC

#### DATI GENERALI

Colore del prodotto	Bianco
Porte di comunicazione	RJ45 (Ethernet)
Tipo di rete LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet 10 Mbit/s

#### COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

#### CONNETTIVITÀ

Tipo di connessioni/porte	RJ45
Porte Ethernet (n°)	6