

**8561V****KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP**

Il kit è composto da n°1 posto esterno Quadra per kit ViP art. 4899MK, n°1 alimentatore art.1441B, n° 1 derivatore di piano ViP art.1440 e da n°1 monitor mini handsfree Wi-Fi art.6742WK. Il kit è pre-programmato e pronto all'uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo VIP. Compatibile con formato video H.264.

AWARDSDESIGN
MILANO



8561V

KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP

PRODOTTI IN KIT



6742WK MONITOR MINI HF WI-FI PER KIT. VIP

Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema ViP preprogrammato per kit art. 8561V. Schermo colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegreteria con messaggio per assente. Formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 115x160x22mm.

DATI GENERALI

Altezza (mm)	160
Larghezza (mm)	115
Profondità (mm)	22
Peso del prodotto (g)	430
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

ViP	Sì
-----	----

DISPLAY

Dimensione display (")	4,3
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272
Menù sullo schermo (OSD)	Sì



8561V

KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP

CARATTERISTICHE AUDIO

Funzione induzione magnetica	Sì
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	PoE
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Assorbimento in stand-by (W)	2,64
Assorbimento massimo (W)	3,52

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Capacitivo
Pulsanti di servizio	Risposta, Silenzioso (Privacy), Menù, Messaggi, Porta aperta
N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari	4
Morsetti	- IN1 IN2 IN3
Numero di ingressi (n°)	3
Porte di comunicazione	RJ45 (Ethernet)

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume suoneria	Sì
Retroilluminazione dello schermo	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Tipo di connessione Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canali



8561V

KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Metodo di crittografia e autenticazione supportati	Reti OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII o 10 esadecimali), WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII o 26 esadecimali), Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK)
Assegnazione indirizzo IP	DHCP
Connessione IoT a Comelit Cloud	Sì
Aggiornamento firmware tramite Comelit Cloud	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì
Apriporta	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Comando attuatori	Sì
Deviazione di chiamata	Sì
Funzione antifurto ViP	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Invio chiamate di allarme	Sì
Invio e-mail su evento	Sì

**8561V****KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP****CARATTERISTICHE GENERALI**

Memovideo	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Ricezione messaggi ViP	Sì
Risposta automatica (mani libere)	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Visualizzazione data/ora	Sì



8561V

KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP



4899K POSTO ESTERNO QUADRA PER KIT VIP

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra pre programmato per kit art. 8561V. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti capacitivi con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Dimensioni: 95x195x28mm.

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Montaggio a parete	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
----------	----------------------------

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------



8561V

KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP



1441B ALIMENTATORE 30W. VIP

Alimentatore con ingresso 110Vac/240Vac e uscita 48Vdc. Potenza 30W. Alimentatore da barra din (4 moduli DIN). Dimensioni: 70x90x62mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	110÷240 VAC
Tensione di alimentazione in uscita	48VDC
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	352
-----------------------	-----

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	70
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio/video	Sì
---------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	100 - 240 VAC
---------------	---------------

**8561V****KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Alimentazione switching	Sì
Assorbimento massimo di corrente (mA)	900
Potenza massima erogata (W)	30

CARATTERISTICHE GENERALI

Moduli DIN (n°)	6
Montaggio su guida DIN	Sì
Segnalazioni visive	Sì



8561V

KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP



1440 DERIVATORE DI PIANO IP (VIP)

Derivatore di piano con un ingresso, un'uscita (10/100Mbit/s) e 4 derivazioni (10 Mbit/s). Dimensioni: 71x89x62 mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	89
Larghezza (mm)	72
Profondità (mm)	62
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4
Tensione di alimentazione	40÷56VDC

DATI GENERALI

Colore del prodotto	Bianco
Porte di comunicazione	RJ45 (Ethernet)
Tipo di rete LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet 10 Mbit/s

COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

CONNETTIVITÀ

Tipo di connessioni/porte	RJ45
Porte Ethernet (n°)	6

**8561V****KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP****ACCESSORI****6711WV PLACCA DI ADATTAMENTO MINI VIVAVOCE**

Accessorio per rifinire il montaggio del monitor Mini Vivavoce in caso di sostituzione di videocitofoni Planux, Smart e Icona con montaggio ad incasso o parete. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 170x220x3mm.

**6732V BASE DA TAVOLO MONITOR MINI VIVAVOCE. VIP**

Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Mini vivavoce sistema ViP.

**6720V ACCESS. PASSAGGIO ESTERNO CAVI MINI HF. ViP**

Supporto a parete per monitor Mini vivavoce che permette il passaggio esterno dei cavi. Sistema ViP.

**4791 PLACCA DI ADATTAMENTO PER QUADRA**

Placca che permettere di installare il posto esterno Quadra su scatole da incasso a 1 e 2 moduli di Comelit, Bticino e Urmet. Dimensioni 137x236 mm

**4792 VISIERA ANTIPIOGGIA PER PULSANTIERA QUADRA**

Visiera antipioggia in alluminio verniciato per pulsantiera Quadra, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.

**4793A MASCHERINA COLORE ALLUMINIO PER QUADRA**

Mascherina colore alluminio per pulsantiera Quadra

**8561V****KIT QUADRA E MINI HF WI-FI. VIP****ACCESSORI****1217****FOGLI ETICHETTE PER PULSANTIERA QUADRA**

Il kit contiene n° 10 fogli etichette adesive per cartellino porta nomi.

**4793C****MASCHERINA COLORE CORTEN PER QUADRA**

Mascherina colore corten per pulsantiera Quadra

**4793B****MASCHERINA COLORE BLACK PER QUADRA**

Mascherina colore black per pulsantiera Quadra

**1235A****SOFTWARE PER STAMPA ETICHETTE PORTANOMI**

Software dedicato alla realizzazione e alla stampa dei cartellini porta nomi e informativi delle pulsantiere serie Ikall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. E' necessario l'utilizzo delle etichette adesive art.1217, 1218, 1219 o art.1220. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito Comelit.