

**8561X****KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP**

Il kit comprende: n° 1 art. 4899MK - posto esterno Quadra a pulsanti per kit, n° 1 art. 6842WK - monitor Maxi 7" Wi-Fi bianco per kit, n° 1 art. 6817 - scatola da incasso per monitor Maxi, n° 1 art. 6820 - supporto da parete per monitor Maxi, n° 1 art. 1440 - derivatore di piano, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W. Il kit è pre-programmato e pronto all'uso, è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.

**AWARDS**DESIGN  
MILANOGERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2017GOOD  
DESIGNDESIGN PLUS  
powered by light building



**8561X**

## KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP

### PRODOTTI IN KIT



#### **4899MK POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI PER KIT. VIP**

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Il posto esterno è preprogrammato in modalità DHCP, con indirizzo ViP 100 e il pulsante effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Dimensioni (L x H x P): 95x195x28mm.

#### DATI GENERALI

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tipologia             | Monoblocco      |
| Altezza (mm)          | 195             |
| Larghezza (mm)        | 95              |
| Profondità (mm)       | 28              |
| Peso del prodotto (g) | 500             |
| Colore del prodotto   | Grigio RAL 9006 |
| Montaggio a parete    | Sì              |

#### SISTEMI COMPATIBILI

|     |    |
|-----|----|
| ViP | Sì |
|-----|----|

#### CARATTERISTICHE AUDIO

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Microfono    | 6mm (Ø), Omnidirezionale |
| Altoparlante | 36mm (Ø), 8 Ohm, 1W      |

#### CARATTERISTICHE TELECAMERA

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Telecamera                             | Colori    |
| Tipo di sensore                        | 1/4" CMOS |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,8       |



**8561X**

## KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP

### CARATTERISTICHE TELECAMERA

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Angolo di visione (H x V - °)     | 100 x 55     |
| Sensibilità (lux)                 | 0.1 (colori) |
| Risoluzione video (H x V - pixel) | 1152x640     |
| Compressione video                | H.264        |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo di alimentazione        | PoE                                         |
| Alimentazione PoE            | 36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC) |
| Assorbimento in stand-by (W) | 2,5                                         |
| Assorbimento massimo (W)     | 4                                           |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di chiamata           | Pulsanti                                                                                                                                             |
| Tipologia di pulsanti           | Meccanico                                                                                                                                            |
| Numero di pulsanti (n°)         | 1                                                                                                                                                    |
| Colore della retroilluminazione | Bianca                                                                                                                                               |
| Morsetti                        | NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1                                                                                                                           |
| Numero di ingressi (n°)         | 2                                                                                                                                                    |
| Numero di uscite (n°)           | 1                                                                                                                                                    |
| Tipo di uscite                  | Relé (C-NO-NC, 10A@12÷24 VAC/VDC), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm) |

### REGOLAZIONI

|                     |    |
|---------------------|----|
| Volume altoparlante | Sì |
|---------------------|----|

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tipo di rete LAN          | Ethernet 10 Mbit/s |
| Assegnazione indirizzo IP | DHCP               |



**8561X**

## KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP54                                                                                                     |
| Grado di protezione antivandalo IK    | IK08                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe ambientale                     | IV                                                                                                       |
| Certificazioni CE                     | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### FUNZIONI PRINCIPALI

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Apriporta                              | Sì |
| Numero di relè ausiliari (n°)          | 1  |
| Ingresso per pulsante apriporta locale | Sì |
| Ingresso per segnalazione porta aperta | Sì |



**8561X**

## KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP



### **6842WK MONITOR MAXI 7 POLLICI WI-FI PER KIT. VIP**

Monitor Maxi a colori Wi-Fi da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo touch da 7" / 16:9, fonica vivavoce full-duplex con induzione magnetica e comandi touch sensitive per sistema ViP. Consente la regolazione del livello di colore, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di slot per alloggiamento di una scheda micro-SD (non fornita). È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo tra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta e la ripetizione di chiamata. Compatibile con formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25mm.

#### DATI GENERALI

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Altezza (mm)                   | 124                                 |
| Larghezza (mm)                 | 223                                 |
| Profondità (mm)                | 25                                  |
| Peso del prodotto (g)          | 700                                 |
| Colore del prodotto            | Bianco RAL9003, base grigia RAL7001 |
| Tipo materiali di rivestimento | ABS, Vetro                          |
| Montaggio ad incasso           | Sì, con accessorio dedicato         |
| Montaggio a parete             | Sì, con accessorio dedicato         |
| Montaggio su base da tavolo    | Sì, con accessorio dedicato         |

#### SISTEMI COMPATIBILI

|     |    |
|-----|----|
| ViP | Sì |
|-----|----|

#### DISPLAY

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Dimensione display (") | 7             |
| Rapporto d'aspetto     | 16:9          |
| Touch screen           | Sì, resistivo |



**8561X**

## KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP

### DISPLAY

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Risoluzione (pixels)     | 800x480 |
| Menù sullo schermo (OSD) | Sì      |

### CARATTERISTICHE AUDIO

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Funzione induzione magnetica | Sì                       |
| Microfono                    | 4mm (Ø), Omnidirezionale |
| Altoparlante                 | 80mm (Ø), 80 Ohm, 1W     |
| Tecnologie implementate      | Full-Duplex              |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo di alimentazione        | PoE                                        |
| Alimentazione PoE            | Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC) |
| Assorbimento in stand-by (W) | 2,75                                       |
| Assorbimento massimo (W)     | 4,83                                       |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                                         |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di pulsanti                                   | Capacitivo                                                              |
| Pulsanti di servizio                                    | Apriporta, Risposta, Silenzioso (Privacy), Menù, Messaggi, Porta aperta |
| N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari | 2                                                                       |
| Morsetti                                                | CFP1 In1 AI Pan Out1 S+ S- 0V                                           |
| Morsetti estraibili                                     | Sì                                                                      |
| Numero di ingressi (n°)                                 | 1                                                                       |
| Numero di uscite (n°)                                   | 1                                                                       |
| Scheda di memoria supportata                            | Micro-SD (non fornita)                                                  |
| Porte di comunicazione                                  | RJ45 (Ethernet)                                                         |

### REGOLAZIONI

|                     |    |
|---------------------|----|
| Volume altoparlante | Sì |
|---------------------|----|



**8561X**

## KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP

### REGOLAZIONI

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Volume microfono                 | Sì |
| Volume suoneria                  | Sì |
| Luminosità dello schermo         | Sì |
| Contrasto dello schermo          | Sì |
| Colore dello schermo             | Sì |
| Retroilluminazione dello schermo | Sì |

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

|                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rete LAN                                   | Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)                                                                                                                                    |
| Tipo di connessione Wi-Fi                          | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canali                                                                                                                                                              |
| Metodo di crittografia e autenticazione supportati | Reti OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII o 10 esadecimali), WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII o 26 esadecimali), Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK) |
| Assegnazione indirizzo IP                          | DHCP                                                                                                                                                                                               |
| Connessione IoT a Comelit Cloud                    | Sì                                                                                                                                                                                                 |
| Aggiornamento firmware tramite Comelit Cloud       | Sì                                                                                                                                                                                                 |

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP30                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | 5 ÷ 40                                                                                                                                                                                                                 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75                                                                                                                                                                                                                |
| Classe ambientale                     | I                                                                                                                                                                                                                      |
| Certificazioni CE                     | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |

### CARATTERISTICHE GENERALI

**8561X****KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Apriporta automatica su chiamata (Dottore) | Sì |
| Apriporta                                  | Sì |
| Autoaccensione                             | Sì |
| Chiamata al centralino                     | Sì |
| Chiamate intercomunicanti                  | Sì |
| Comando attuatori                          | Sì |
| Controllo diffusione sonora                | Sì |
| Deviazione di chiamata                     | Sì |
| Funzione antifurto ViP                     | Sì |
| Ingresso per chiamata fuoriporta           | Sì |
| Invio chiamate di allarme                  | Sì |
| Invio e-mail su evento                     | Sì |
| Memovideo                                  | Sì |
| Modalità Silenziosa (Privacy)              | Sì |
| Ricezione messaggi ViP                     | Sì |
| Risposta automatica (mani libere)          | Sì |
| Segnalazione porta aperta                  | Sì |
| Suoneria personalizzabile                  | Sì |
| Uscita per ripetizione di chiamata         | Sì |
| Visualizzazione data/ora                   | Sì |





**8561X**

## KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP



### **6820** SUPPORTO DA PARETE MONITOR MAXI S2 E VIP

Supporto da parete per monitor Maxi in ABS resistente ai raggi UV.  
Colore bianco RAL9003. Dimensioni (L x H x P): 216.4x117.5x14 mm.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Altezza (mm)          | 117,8 |
| Larghezza (mm)        | 216,5 |
| Profondità (mm)       | 14    |
| Peso del prodotto (g) | 50    |

#### DATI GENERALI

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tipo materiali di rivestimento | ABS            |
| Colore del prodotto            | Bianco RAL9003 |

#### COMPATIBILITÀ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Sistema audio/video Simplebus 2 | Sì |
| Sistema Vip                     | Sì |

#### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

|                    |    |
|--------------------|----|
| Montaggio a parete | Sì |
|--------------------|----|



**8561X**

## KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP



**6817 SCATOLA DA INCASSO PER MONITOR MAXI**

Scatola da incasso per monitor Maxi in plastica ABS nera. Dimensioni (L x H x P): 212x115x50mm.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Altezza (mm)    | 115 |
| Larghezza (mm)  | 212 |
| Profondità (mm) | 50  |

### DATI GENERALI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Tipo materiali di rivestimento | ABS          |
| Colore del prodotto            | Nero RAL9017 |

### COMPATIBILITÀ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Sistema audio/video Simplebus 2 | Sì |
| Sistema Vip                     | Sì |

### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

|                      |    |
|----------------------|----|
| Montaggio ad incasso | Sì |
|----------------------|----|



**8561X**

## KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP



### **1441B ALIMENTATORE 30W. VIP**

Alimentatore con ingresso 110Vac/240Vac e uscita 48Vdc. Potenza 30W. Alimentatore da barra din (4 moduli DIN). Dimensioni: 70x90x62mm

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tensione di alimentazione           | 110÷240 VAC |
| Tensione di alimentazione in uscita | 48VDC       |
| Connettore ingresso                 | Morsettiera |
| Applicabile a guida DIN             | Sì          |
| Numero moduli DIN (n°)              | 4           |

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Peso del prodotto (g) | 352 |
|-----------------------|-----|

#### DATI GENERALI

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Altezza (mm)                      | 62             |
| Larghezza (mm)                    | 90             |
| Profondità (mm)                   | 70             |
| Tipo materiali di rivestimento    | ABS            |
| Colore del prodotto               | Bianco RAL9010 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 50       |

#### COMPATIBILITÀ

|             |    |
|-------------|----|
| Sistema Vip | Sì |
|-------------|----|

#### CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sistema audio/video | Sì |
|---------------------|----|

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|               |               |
|---------------|---------------|
| Alimentazione | 100 - 240 VAC |
|---------------|---------------|

**8561X****KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Alimentazione switching               | Sì  |
| Assorbimento massimo di corrente (mA) | 900 |
| Potenza massima erogata (W)           | 30  |

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Moduli DIN (n°)        | 6  |
| Montaggio su guida DIN | Sì |
| Segnalazioni visive    | Sì |



**8561X**

## KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI. VIP



### **1440 DERIVATORE DI PIANO IP (VIP)**

Derivatore di piano con un ingresso, un'uscita (10/100Mbit/s) e 4 derivazioni (10 Mbit/s). Dimensioni: 71x89x62 mm (4 moduli DIN).

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Altezza (mm)                          | 89       |
| Larghezza (mm)                        | 72       |
| Profondità (mm)                       | 62       |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | 5 ÷ 40   |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75  |
| Montaggio su guida DIN                | Sì       |
| Moduli DIN (n°)                       | 4        |
| Tensione di alimentazione             | 40÷56VDC |

#### DATI GENERALI

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Colore del prodotto    | Bianco                                     |
| Porte di comunicazione | RJ45 (Ethernet)                            |
| Tipo di rete LAN       | Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet 10 Mbit/s |

#### COMPATIBILITÀ

|             |    |
|-------------|----|
| Sistema Vip | Sì |
|-------------|----|

#### CONNETTIVITÀ

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tipo di connessioni/porte | RJ45 |
| Porte Ethernet (n°)       | 6    |