



AHBCAMS02FA

TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M



SMART
SERIE

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR).



AHBCAMS02FA

TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	84
Campo visivo verticale (°)	45
Campo visivo diagonale (°)	100
Shutter elettronico (s)	Auto
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video (H x V - pixel)	2064x1544 (3.2MP), 1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	25fps
------------	-------

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	2 led 42μ / 25m (Smart IR)
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì



AHBCAMS02FA

TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M

CARATTERISTICHE HARDWARE

Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
------------------------	---------------------------

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	6
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	77
Profondità (mm)	170
Peso del prodotto (g)	770
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AHBCAMS02FA****TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M****ACCESSORI****JBSFIX66A BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio delle telecamere ad ottica fissa della serie Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, WIBCAMS02FBSP, WIBCAMS02FASP, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB, grado di protezione IP66.

**PMS01A STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A.

**JBS01PA BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART**

Box plastico per il fissaggio delle telecamere bullet della serie Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08FA, IPBCAMS08ZA, AHBCAMS05FA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB.