



AHCAM634ZA

TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 2.8-12MM



Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS minidome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8-12mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 35 metri.



AHCAM634ZA

TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 2.8-12MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1944
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	26÷71 (AHD/TVI/CVI) / 32÷87 (CVBS)
Campo visivo verticale (°)	20÷40 (AHD/TVI/CVI) / 22÷55 (CVBS)
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>48
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)
Risoluzione video (H x V - pixel)	4MP, 5MP

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, AWB
Controllo esposizione	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	24 led SMD / 35m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	5
Diametro (mm)	119

**AHCAM634ZA****TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 2.8-12MM****DATI GENERALI**

Altezza (mm)	84
Peso del prodotto (g)	700
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85

**AHCAM634ZA****TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 2.8-12MM****ACCESSORI****WM100SD SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.

**43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.