



**AHDCAMS05FA**

**TELEC. AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM, IR 20M**



**SMART  
SERIE**

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP, contenitore waterproof IP67, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri (Smart IR).


**AHDCAMS05FA**
**TELEC. AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM, IR 20M**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|  |   |
|--|---|
| Sensore telecamera                     | 1/3" CMOS Progressive scan                      |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,6   |
| Campo visivo orizzontale (°)           | 80  |
| Campo visivo verticale (°)             | 43  |
| Campo visivo diagonale (°)             | 94  |
| Shutter elettronico (s)                | Auto  |
| Sensibilità (lux)                      | 0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)     |
| Rapporto segnale/rumore (dB)           | >50 (AGC OFF)                                   |
| Filtro IR                              | Meccanico                                       |
| Uscita video                           | AHD/TVI/CVI/CVBS                                |
| Risoluzione video (H x V - pixel)      | 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|            |   |
|------------|---|
| Frame rate | AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps |
|------------|---|

**FUNZIONI**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC          |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | D-WDR (50dB) |
| Controllo DNR                         | Sì           |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | AWB, Manuale |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Sì           |
| Titolazione telecamera                | Sì           |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR                  | 18 led 14 μ / 20m (Smart IR) |
| Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP | 300 / 100                    |
| Grado di protezione IP                         | IP67                         |
| Uscita video analogica                         | CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)    |

**AHDCAMS05FA****TELEC. AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM, IR 20M****DATI GENERALI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione             | 12VDC                |
| Assorbimento max (W)                  | 6,6                  |
| Diametro (mm)                         | 93                   |
| Altezza (mm)                          | 74                   |
| Peso del prodotto (g)                 | 400                  |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case                          | Minidome             |
| Colore del prodotto                   | Bianco               |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -10 ÷ 60             |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95              |

**AHDCAMS05FA****TELEC. AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM, IR 20M****ACCESSORI****JBSFIX66A****BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio delle telecamere ad ottica fissa della serie Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, WIBCAMS02FBSP, WIBCAMS02FASP, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB, grado di protezione IP66.

**WMSFIX01A****STAFFA DA MURO MINIDOME FIXFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro delle minidome ad ottica fissa della serie Smart art. IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS05FB, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08FA, IPDCAMS08F01B, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05FA, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB.