



IPCAM174A

TEL. IP IR BALL 4MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocale da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso IR-III con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2.



IPCAM174A

TEL. IP IR BALL 4MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato, F1.4
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	40÷83
Campo visivo verticale (°)	30÷62
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità (lux)	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>35 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video (H x V - pixel)	2592x1520 (4MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	2592x1520@30fps/2560x1440@30fps (main) + VGA@30fps (sub)
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	4 (Live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Funzioni principali	Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Motion detection (zone)	Sì



IPCAM174A

TEL. IP IR BALL 4MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

FUNZIONI

Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	2 led IR III / 30m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	9
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	120
Altezza (mm)	97
Peso del prodotto (g)	750
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

**IPCAM174A****TEL. IP IR BALL 4MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM****ACCESSORI****WM100SD SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.

**JB-100MDA****BOX DI CONNESSIONE MINIDOME FIX FOCAL**

Box di connessione, adatto per le telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM166C, IPCAM166D, IPCAM167A, IPCAM167B, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA e AHCAM125A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.

**PM100W****SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, BIANCO**

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA, AHCAM125A e del box di connessione art. JB-100SMDA. Tramite il box di connessione art. JB-100SMDA è possibile installare anche le telecamere art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA e AHCAM1858ZA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore bianco.