



**IPCAM183A**

**TEL. IP VANDALDOME 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP66**



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, regolazione del gruppo telecamera su 3 assi, compatibile ONVIF 2.2.



**IPCAM183A**

**TEL. IP VANDALDOME 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP66**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Campo visivo orizzontale (°)	33÷83
Campo visivo verticale (°)	25÷62
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità (lux)	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video (H x V - pixel)	2048x1536 (3MP)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

**FUNZIONI**

Funzioni principali	Analisi video
Motion detection (zone)	Sì
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**



**IPCAM183A**

**TEL. IP VANDALDOME 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP66**

Distanza illuminazione led IR	28 led / 30m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Ingressi/uscite allarme	2/1
Ingressi/uscite audio	1/1
Controllo telecamera con RS485	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (64GB max)

**DATI GENERALI**

Assorbimento max (W)	8
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	148,5
Altezza (mm)	130
Peso del prodotto (g)	1120
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



---

**IPCAM183A**

**TEL. IP VANDALDOME 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP66**

**ACCESSORI**



**IPPT-1004W BOX DI CONNESSIONE MINIDOME, BIANCO**

Box di connessione, adatto per le telecamere minidome art. IPCAM168A, IPCAM169A IPCAM183A, IPCAM185A e IPEYE104A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.