



**IPKIT008S05PA**

**KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH**



Il kit è composto da: n° 1 art. IPNVR008S05PA, n° 2 art. IPBCAMS05VA e accessori.



**IPKIT008S05PA**

**KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH**

**PRODOTTI IN KIT**

**IPNVR008S05PA NVR 8CH, 5MP, POE, HDD 1TB**



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 9 ingressi IP 5MP (8 PoE), compatibile ONVIF 2.4.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Ingressi video	9 (5MP, 8PoE)
Uscite video principali	1 (HDMI), 1 (VGA), 1920x1080@60Hz
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (64÷15000 kbps)
Frame rate in riproduzione / registrazione	9 (5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD / HD) @25fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1 (5MP / 4MP@30fps), 2 (3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps)
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.4, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	60
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	3
Funzioni principali	Zoom digitale, Watermarking, Funzione Instant playback



**IPKIT008S05PA**

**KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH**

**FUNZIONI**

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 ÷ 30 secondi

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 8xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 100W max)
Fanless	Sì

**DATI GENERALI**

Assorbimento max (W)	65
Tensione di alimentazione (VAC)	100 ÷ 240, 50 ÷ 60Hz
Altezza (mm)	43
Larghezza (mm)	215
Profondità (mm)	260
Peso del prodotto (g)	2500
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0



**IPKIT008S05PA**

**KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH**



**IPBCAMS05VA TELEC. IP BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 40M**

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione 5MP@20 ips, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	33÷98
Campo visivo verticale (°)	19÷51
Campo visivo diagonale (°)	38÷116
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video (H x V - pixel)	2592x1944 (5MP)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Frame rate	5MP@20fps, 3MP@25fps, FULL-HD (1080p)@30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)



**IPKIT008S05PA**

**KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH**

**FUNZIONI**

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Esterno, Interni, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Distanza illuminazione led IR	4 led 42 μ / 40m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	12
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	14,5
Diametro (mm)	90
Profondità (mm)	250
Peso del prodotto (g)	1400
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco

**IPKIT008S05PA****KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH****DATI GENERALI**

Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



**IPKIT008S05PA**

## KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH



**43500B CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO**

Cartello "Area Videosorvegliata".

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	150
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	2
Peso del prodotto (g)	40
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio
Colore del prodotto	Bianco