



IPKIT008S05PB

KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH



**SMART
SERIE**

Kit composto da: 1x IPNVR008S08PC, 2x IPBCAMS05ZB e cartello area videosorvegliata



IPKIT008S05PB

KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH

PRODOTTI IN KIT

IPNVR008S08PC NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP (8 PoE), risoluzione 8MP, compressione video H265/H264/H265+/H264+, dual streaming, funzioni di video analisi integrate con distinzione Human Body Detection (Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection) ingressi / uscite allarme, alimentatore 52V incluso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|---|
| Ingressi video | 16 (8 PoE, 4K/5MP/3MP/FULL-HD/HD) |
| Uscite video principali | 1 (HDMI), 1 (VGA) |
| Ingressi/uscite allarme | 4/1 |
| Compressione video | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Frame rate in riproduzione / registrazione | 10 (4K), 16 (5MP / 4MP / 3MP / 2MP / FULL-HD / HD) @25fps |
| Capacità hard disk in dotazione | 1TB (8TB max) |

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

| | |
|--|--|
| Sistema operativo | Linux embedded |
| Metodi di registrazione | Automatica, manuale, programmata, evento |
| Tipo di registrazione | Dual streaming |
| N° massimo di canali riprodotti in contemporanea | 1 (4K / 5MP@30fps), 2 (4MP / 3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps) |
| Protocolli supportati | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, RTCP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P, ONVIF 2.4 (Profile S/T) |
| Assegnazione IP | Manuale, DHCP |
| Trasmissione criptata | SSL |
| Larghezza di banda max (Mbps) | 80 |
| Controllo remoto da browser | Internet Explorer |
| Controllo remoto da software | Comelit Smart CMS |



IPKIT008S05PB

KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Controllo remoto da mobile | app Comelit View Smart (Android, iOS) |
|----------------------------|---------------------------------------|

FUNZIONI

| | |
|--------------------------|----------------|
| Motion detection (zone) | 396 |
| Zone di privacy (n°) | 3 |
| Perdita segnale video | Sì |
| Log sistema | Sì |
| Notifica e-mail | Sì |
| Registrazione pre-evento | 5 ÷ 30 secondi |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo di connessioni/porte | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 8xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 100W max) |
| Fanless | Sì |

DATI GENERALI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Assorbimento max (W) | 110 |
| Tensione di alimentazione (VAC) | 100 ÷ 240, 50 ÷ 60Hz |
| Altezza (mm) | 43 |
| Larghezza (mm) | 260 |
| Profondità (mm) | 215 |
| Peso del prodotto (g) | 2500 |
| Tipo materiali di rivestimento | Metallico |
| Colore del prodotto | Nero |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 10 ÷ 90 |
| Accessori in dotazione | Alimentatore, Mouse |
| Backup sistema | USB 2.0 |



IPKIT008S05PB

KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH



IPBCAMS05ZB TELEC. IP BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M

Telecamera IP Bullet, risoluzione 5 Mp@30fps, ottica motorizzata varifocal da 2.7÷13.5 mm con funzione autofocus, Led IR con portata 40mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|---|
| Sensore telecamera | 1/2.7" CMOS SmartSens Progressive Scan |
| Tipo obiettivo | Autofocus, Motorizzato, F1.6 |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.7 ÷ 13.5 |
| Campo visivo orizzontale (°) | 30÷108 |
| Campo visivo verticale (°) | 17÷56 |
| Campo visivo diagonale (°) | 35÷131 |
| Shutter elettronico (s) | 1/25÷1/10000 |
| Slow shutter | Sì |
| Zoom ottico telecamera | 5x |
| Sensibilità (lux) | 0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB) | >52 (AGC OFF) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Risoluzione video (H x V - pixel) | 2880x1620 (5MP) |

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Compressione video | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Frame rate | Main: 2880x1620/2592x1536/2560x1440/FULL-HD/HD@30fps. Sub/3°: HD/720x480@30fps |
| Protocolli supportati | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, ONVIF 2.4 (Profile S/T/G) |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì |



IPKIT008S05PB

KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Utenti collegati contemporaneamente | 2 |
| Sicurezza della rete | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP |
| Visualizzazione remota da browser | Internet Explorer |
| Controllo remoto da mobile | app Comelit View Smart (Android, iOS) |

FUNZIONI

| | |
|---------------------------------------|--|
| Motion detection (zone) | 396 |
| Zone di privacy (n°) | 3 |
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC, HLC |
| Effetti digitali | Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI, Correzione distorsione lente |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB) |
| Controllo DNR | 3DNR |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | AWB, Interni, Manuale, Esterni |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Controllo guadagno automatico (AGC) | Automatico, manuale |
| Titolazione telecamera | Sì |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR | 4 led 42 μ / 40m (Smart IR) |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Movimento telecamera su 3 assi | Sì |
| Tipo di uscita LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |

DATI GENERALI

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Tensione di alimentazione | 12VDC |
| Assorbimento max (W) | 10,8 |
| Alimentazione PoE | Standard IEEE 802.3af |



IPKIT008S05PB

KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH

DATI GENERALI

| | |
|--|----------------------------|
| Assorbimento con alimentazione PoE (W) | 10,8 |
| Tipo di alimentazione | PoE, Alimentazione esterna |
| Altezza (mm) | 93 |
| Larghezza (mm) | 91 |
| Profondità (mm) | 263 |
| Peso del prodotto (g) | 1450 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Bullet |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -20 ÷ 60 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |



IPKIT008S05PB

KIT IP SERIE SMART 5MP, 8CH



43500B CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

Cartello "Area Videosorvegliata".

| DATI GENERALI | |
|--------------------------------|---------|
| Altezza (mm) | 150 |
| Larghezza (mm) | 200 |
| Profondità (mm) | 2 |
| Peso del prodotto (g) | 40 |
| Tipo materiali di rivestimento | Acciaio |
| Colore del prodotto | Bianco |