

**RFDT12CEB****SENSORE WIRELESS DOPPIA TEC. TENDA ANTIMASK**

RFDT12CEB è un sensore wireless doppia tecnologia a tenda adatto alla protezione di varchi o di pareti con multipli accessi. Con una portata di 12m ed un fascio a tenda con apertura 7.5° offre una copertura ben delimitata che è possibile adattare alle diverse esigenze grazie alla staffa a "L" inclusa. Il sensore è dotato di circuito anti-mascheramento, tamper anti-apertura e inclinometro. RFDT12CEB supporta l'innovativo sistema di Walk Test e programmazione wireless, composto dall'app per piattaforma Android COMELIT SENSOR e dal mod. BLTMOD (fornito separatamente).



**RFDT12CEB**

**SENSORE WIRELESS DOPPIA TEC. TENDA ANTIMASK**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tipologia	Sensore doppia tecnologia
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Tipo di rilevazione	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde
Banda frequenze (n°)	868.05 ÷ 899.95
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Tecnologia antimascheramento	Sì
Supervisione	Sì
Portata infrarosso (m)	12
Portata microonda	12m
Angolo di copertura	7.5 (IR), 30 (MW)
Effetto tenda	Sì
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Regolazione sensibilità microonda	Sì
Frequenza microonde	24GHz (banda K)
Logica sensori	AND
Led	2 (allarme: blu, rilevazione IR: rosso)
Tamper	Sì
Compensazione automatica della temperatura	Sì
APP Comelit sensor	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 70
Altezza (mm)	126
Larghezza (mm)	41



**RFDT12CEB**

**SENSORE WIRELESS DOPPIA TEC. TENDA ANTIMASK**

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Profondità (mm)	83
Montaggio a parete	Sì
Utilizzo in ambienti esterni	Sì
Utilizzo in ambienti interni	Sì
Grado di protezione IP	IP54
Altezza di installazione (m)	2 ÷ 4

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Assorbimento massimo di corrente (mA)	26
Corrente assorbita in stand-by (µA)	13

**BATTERIE**

Tipo batteria	2 x CR2
Durata batteria (anni)	2

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Tipo di centrale	VEDO / SECURHUB
Scheda radio per centrali Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO