



**WICAM101B**

**TELEC. IP BULLET HD, 3.6MM, WI-FI, SMD LED**



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 20 metri (SMART IR).



**WICAM101B**

**TELEC. IP BULLET HD, 3.6MM, WI-FI, SMD LED**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/3" CMOS Sony Exmor Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	77
Campo visivo verticale (°)	50
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità (lux)	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video (H x V - pixel)	1280x960 (HD 960p)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	H.264, MJPEG (Dual streaming)
Frame rate	1280x960@30 fps (Main), D1@30 fps (Sub)
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), NTP, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

**FUNZIONI**

Funzioni principali	Connessione Wi-Fi
Motion detection (zone)	1
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	AES



**WICAM101B**

**TELEC. IP BULLET HD, 3.6MM, WI-FI, SMD LED**

**FUNZIONI**

Titolazione telecamera	Sì
------------------------	----

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Grado di protezione IP	IP66
------------------------	------

Uscita video analogica	CVBS (BNC)
------------------------	------------

Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
--------------------	-------------------------------

Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (64GB max)
---	---------------------

**DATI GENERALI**

Assorbimento max (W)	6
----------------------	---

Diametro (mm)	66
---------------	----

Profondità (mm)	167
-----------------	-----

Peso del prodotto (g)	400
-----------------------	-----

Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
--------------------------------	----------------------

Tipo di case	Bullet
--------------	--------

Colore del prodotto	Grigio scuro
---------------------	--------------

Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
-----------------------------------	----------

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
---------------------------------------	---------



**WICAM101B**

## TELEC. IP BULLET HD, 3.6MM, WI-FI, SMD LED

### ACCESSORI



**JB-  
100MBA**

#### **BOX DI CONNESSIONE MINI BULLET FIX FOCAL**

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. WICAM101A, WICAM101B, IPCAM101C, IPCAM101D, IPCAM102B, IPCAM102C, IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A e AHCAM105A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.