

**K1406****KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2**

Kit per l'inoltro di chiamate videocitofoniche verso smartphone/tablet per sistema Simplebus 2 con connettività inclusa per un anno. Il kit è adatto per installazioni condominiali e supporta fino a un massimo di 50 appartamenti con 15 utenti abilitabili per ogni appartamento. Se il numero di appartamenti è superiore a 50 è possibile utilizzare più kit. Tramite la SimpleApp, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile rispondere alle chiamate da remoto e inviare il comando per aprire la porta. La ricezione della chiamata su app è disponibile se all'interno dell'appartamento è installato almeno un posto interno Comelit. Il Kit è composto da: n.1 art. 1406, modulo di inoltro chiamate per sistema Simplebus 2; n.1 art. 1407, gateway con SIM dati 4G e un anno di traffico incluso per la connessione a internet; n. 1 art. 1212/B alimentatore per alimentare tutti i dispositivi presenti nel kit. Tutti gli articoli sono predisposti per il montaggio su guida DIN.



K1406

KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2

PRODOTTI IN KIT

1407 GATEWAY LTE CON SIM



Gateway con SIM dati 4G e un anno di traffico incluso per la connessione internet dell'art. 1406. Supporto per guida DIN incluso.



K1406

KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2



1406 MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2

Modulo di inoltro chiamata multiutenza per sistema Simplebus 2 per l'invio di chiamate videocitofoniche su smartphone/tablet sui quali sia installata la SimpleApp. Permette di effettuare l'autoaccensione e inviare il comando di apriporta. Per il corretto funzionamento, il modulo necessita di un collegamento internet con banda adeguata. Ogni modulo supporta fino a un massimo di 50 appartamenti e 15 utenti abilitabili per ogni appartamento, per impianti con più di 50 appartamenti è possibile installare più moduli. La ricezione della chiamata su SimpleApp viene abilitata solo se all'interno dell'appartamento è installato un posto interno Comelit. E' dotato di n° 1 porta ethernet per la connessione internet, di un ingresso di alimentazione 12÷56 VDC e dei morsetti L-L per interfacciarsi con il sistema Simplebus 2. Dimensioni (L x H x P): 70 x 90 x 62mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	59
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	90
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Grado di protezione IP	IP20
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Assegnazione IP	DHCP
-----------------	------

CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	1
---------------------	---

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12÷56VDC
---------------------------	----------



K1406

KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento min/max (mA)

80 ÷ 250



K1406

KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2



1212/B ALIMENTATORE 230 VAC / 20 VDC / 14VA

Alimentatore con ingresso 230 VAC, uscita 20 VDC / 14VA.
L'alimentatore è equipaggiato con PTC interno di protezione.
Dimensioni: 72 x 90 x 62 mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230VAC
Tensione di alimentazione in uscita	20VDC
Corrente max erogata (A)	0,7
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	600
-----------------------	-----

DATI GENERALI

Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	72
Profondità (mm)	62
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema kit audio/video	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE



K1406

KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2

Potenza massima erogata (W)

14