COMELIT

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

ULTRA



UT9240M

MODULO INFORMATIVO METAL ULTRA









Modulo informativo e numero civico versione Metal per pulsantiere Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Spegnimento automatico della retroilluminazione durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione di colore bianco. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Dimensioni (L x H x P): $100 \times 90 \times 35 \text{mm}$.

AWARDS

DESIGN

COMELIT

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

ULTRA



UT9240M

MODULO INFORMATIVO METAL ULTRA		
	DATI GENERALI	
Tipologia	Modulare	
Altezza (mm)	90	
Larghezza (mm)	100	
Profondità (mm)	35	
Colore del prodotto	Alluminio, Trasparente	
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato	
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato	

SISTEMI COMPATIBILI	
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico	
Tensione di alimentazione	33VDC	
Assorbimento massimo (W)	0,4	

CARATTERISTICHE HARDWARE		
Colore della retroilluminazione	Bianca, Spenta	

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ		
Grado di protezione IP	IP65	
Grado di protezione antivandalo IK	IK08	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55	
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95	



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

ULTRA



UT9240M

MODULO INFORMATIVO METAL ULTRA		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ		
Classe ambientale	IV	
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	