

**1456S****GATEWAY SLAVE DI APPARTAMENTO. VIP**

Gateway slave per l'invio delle chiamate videocitofoniche a Smartphone/Tablet sui quali sia installata la app Comelit, telefoni GSM e di linea fissa previa la sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Il 1456S può funzionare solo se collegato ad un videocitofono. Può inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre è dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).

**1456S****GATEWAY SLAVE DI APPARTAMENTO. VIP****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Altezza (mm)	70
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	62
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4

**COMPATIBILITÀ**

Sistema Vip	Sì
-------------	----

**CONNETTIVITÀ**

Porte Ethernet (n°)	1
---------------------	---