

**20003310W****SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP BIANCO**

Icona Manager 4.3" Touch Screen con videocitofonia Sistema ViP integrata, gestione del sistema di automazione domestica SimpleHome, del sistema di antintrusione SimpleSafe e del sistema di diffusione sonora. Display touch screen capacitivo 4.3" con riconoscimento di gesture per una navigazione agevolata all'interno dei menu. Dotato di serie di comandi Sensitive Touch per apriporta, attivazione fonica, configurabili a comparsa con una gesture (funzione swipe) per autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e micro SD card. Personalizzazione della suoneria e funzione videosegretaria con messaggio per assente. Sensore di temperatura e umidità integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Alimentazione da BUS di comunicazione a 12-24Vdc. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Colore bianco. Dimensioni 142,5x147x23mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso (art. 6117) 25 mm. Assorbimento max. 6W.



20003310W

SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP BIANCO

AWARDS

DESIGN
MILANO





20003310W

SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP BIANCO

DATI GENERALI

| | |
|---------------------|--------|
| Altezza (mm) | 142,5 |
| Larghezza (mm) | 145,5 |
| Profondità (mm) | 12 |
| Colore del prodotto | Bianco |

COMPATIBILITÀ

| | |
|-------------------------------|----|
| Sistema automazione domestica | Sì |
|-------------------------------|----|

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---------------------------|----------|
| Tensione di alimentazione | 12/24Vdc |
|---------------------------|----------|

FUNZIONI DOMOTICHE

| | |
|--------------------------------|----|
| Gestione luci | Sì |
| Gestione temperatura e umidità | Sì |
| Gestione scenari | Sì |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|---|--------|
| Tecnologia sensitive touch | Sì |
| N° scenari (n°) | 50 |
| N° di bus Simplehome (n°) | 1 |
| Assorbimento max (W) | 6 |
| Connessione di rete | Sì |
| Display B/W o colori | Colore |
| Sistema audio | Sì |
| Montaggio su base da tavolo | Sì |
| Comando multivelocità (fan coil) con sonda di temperatura | Sì |
| Connessione bus domotico simplehome | Sì |
| Display touch screen | Sì |
| Porte Ethernet (n°) | 1 |



20003310W

SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP BIANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|------------------------|
| Connessione bus antintrusione simplesafe | Sì |
| Sistema audio/video | Sì |
| Programmazione settimanale | Sì |
| Comando multivelocità con sonda di umidità integrata | Sì |
| Funzione allarme | Sì |
| Tipo display | LCD |
| Porte RS485 (n°) | 1 |
| Morsetti estraibili | Sì |
| RFID lettore di prossimità | Sì |
| Assegnazione IP | Auto IP, DHCP, Statico |
| Sensore di temperatura integrato | Sì |
| Funzione bridging da automazione ad antintrusione | Sì |
| Funzione chiamata centralino | Sì |
| Risoluzione display (HxV) | 480x272pixel |
| Sensore di umidità integrato | Sì |
| Range di impostazione temperatura (°C) | 5 ÷ 30 |
| Risoluzione della misura di temperatura (°C) | 0,1 |
| Montaggio a parete | Supporto art.6620 |
| Funzione controllo attuatore | Sì |
| Risoluzione della temperatura impostata (°C) | 0,1 |
| Funzione conversazione privacy | Sì |
| Funzione induction loop | Sì |
| Funzione intercomunicante | Sì |
| Range misurazione umidità sonda integrata (%) | 0 ÷ 100 |



20003310W

SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP BIANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


| | |
|---|----|
| Funzione privacy | Sì |
| Funzione pulsante apriporta | Sì |
| Risoluzione impostazione umidità sonda integrata (%) | 1 |
| Funzione vivavoce | Sì |
| Funzione vivavoce full duplex | Sì |
| Gestione altre zone clima sia per temperatura che umidità | Sì |
| Gestione automazione | Sì |
| Gestione carichi | Sì |
| Gestione clima | Sì |
| Gestione consumi | Sì |
| Gestione riscaldamento/raffrescamento sonda integrata | Sì |
| Gestione schedulazioni | Sì |
| Gestione sistema diffusione sonora | Sì |
| Gestione temporizzazioni | Sì |
| Gestione umidificazione/deumidificazione sonda integrata | Sì |
| Numero massimo scenari gestiti (n°) | 70 |
| Programmazione giornaliera/settimanale | Sì |
| Regolazione locale temperatura sonda integrata | Sì |
| Regolazione volume altoparlante | Sì |
| Regolazione volume suoneria | Sì |
| Scheda SD o microSD inclusa per consumi e configurazioni | Sì |
| Visualizzazione stato sonda integrata | Sì |
| Sistema di rilevamento delle intrusioni | Sì |



20003310W

SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP BIANCO

ACCESSORI



6612A BASE DA TAVOLO PER VIDEOCITOFONO ICONA

Accessorio per l'installazione da tavolo dei videocitofoni serie Icona.
Dimensioni 105x70x110mm.



6620 SUPPORTO DA PARETE PER VIDEOCITOFONI ICONA

Supporto da parete per videocitofoni serie Icona. Colore Bianco.
Dimensioni (L x H x P): 136.6x141.6x13.8mm.



6118 KIT FISS. CARTONG. MAXI,PLANUX,SMART,ICONA

Accessorio che consente di installare i videocitofoni Maxi, Icona, Planux e Smart su pareti in cartongesso.



6117 SCATOLA INCASSO VIDEOCITOFONI ICONA,PLANUX,SMART

Scatola da incasso per videocitofoni Icona, Planux e Smart. È possibile l'utilizzo dell'accessorio per l'inclinazione art. 6122. Dimensioni: 132x132x50mm.