



**20004605**

## **MODULO BUS 2IN/2OUT 2A, INCASSO/GUIDA DIN**



Modulo SimpleHome dotato di 2 ingressi per il collegamento diretto di 2 pulsanti di comando e di 2 uscite con relé a stato solido da 2A che permette di comandare carichi a 240Vac fino ad un massimo di 500W. Adatto per il comando di aperture automatizzate come motori di tende da sole o tapparelle con assorbimento fino a 350W oppure di lampade alogene, a LED o fluorescenti compatte. Nel caso di utilizzo delle 2 uscite in contemporanea (come ad esempio nel collegamento di 2 lampade sulle due uscite, è necessario considerare il limite di 500W come somma dei due carichi comandati. Indirizzamento tramite dip-switch. Montaggio da incasso o da guida DIN. Dimensioni 42x42x20mm. Assorbimento max: 13mA.



20004605

## MODULO BUS 2IN/2OUT 2A, INCASSO/GUIDA DIN

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio su guida DIN	Sì

### FUNZIONI

Gestione tapparelle/veneziane	Sì
Gestione temporizzazione uscite	Sì
Ingressi digitali configurabili via software nc/no	Sì
Programmazione indirizzo BUS tramite software SimpleProg	Sì
Uscite no/nc configurabili	Sì
Gestione automazione	Sì

### DATI GENERALI

Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	42
Profondità (mm)	20
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 40

### COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Moduli DIN (n°)	1
-----------------	---

### CONNETTIVITÀ

N° di bus Simplehome (n°)	1
Ingressi digitali (n°)	2
Max distanza da ingresso digitale (m)	25

### CARATTERISTICHE TECNICHE



**20004605**

## **MODULO BUS 2IN/2OUT 2A, INCASSO/GUIDA DIN**

Alimentazione da BUS SimpleHome	Sì
Carico massimo come somma dei carichi delle singole uscite (mA)	500
Carico massimo resistivo singola uscita (mA)	500
Led stato uscite	Sì
Numero di uscite (n°)	2
Tipo uscita	Relay stato solido