

**20046709****MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO**

Modulo termostato dotato di sonda di temperatura integrata e di display lcd per la visualizzazione e la regolazione della temperatura ambientale, dispone di deviatore manuale estate/inverno/off e di ingresso per cambio modalità giorno/notte, è in grado di pilotare un'elettrovalvola/caldaia attraverso il relè a bordo oppure attraverso una qualunque uscita digitale o di potenza dei moduli SimpleHome. Permette il controllo di fan-coil a 3 velocità. Dimensioni: 3 moduli da incasso su serie civile, fornito con adattatori per le comuni serie civili. Assorbimento max 20mA.



20046709

MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso	Sì
----------------------	----

FUNZIONI

Comando multivelocità (fan coil) temperatura	Sì
Gestione riscaldamento/ raffrescamento	Sì
Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch	Sì
Regolazione locale temperatura	Sì
Gestione clima	Sì
Gestione fan coil	Sì

DATI GENERALI

Colore del prodotto	Bianco o nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Tipo display	LCD
--------------	-----

CONNETTIVITÀ

N° di bus Simplehome (n°)	1
Uscita relè	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione da BUS SimpleHome	Sì
Range di impostazione temperatura (°C)	5 ÷ 30
Risoluzione della misura di temperatura (°C)	0,1



20046709

MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione della temperatura impostata (°C)	0,1
Uscita a bordo per comando caldaia	Sì
Visualizzazione stato zona locale	Sì