

**3451S****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 SENSE. S2**

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Tastiera alfanumerica con scrittura braille. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale e di un rele' supplementare per usi vari. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Completamente configurabile con il software art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485, localmente sul modulo digitale stesso o, grazie al web server integrato, da remoto tramite connessione alla porta ethernet. È compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema digitale a 2 fili Simplebus2. Completa del gruppo art. 4680C per la gestione audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4 mm.

AWARDSDESIGN
MILANOMerlion
Awards



3451S

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 SENSE. S2

DATI GENERALI

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Altezza (mm) | 342 |
| Larghezza (mm) | 182 |
| Profondità (mm) | 45 |
| Peso del prodotto (g) | 6000 |
| Colore del prodotto | Acciaio |
| Montaggio ad incasso | Sì |
| Montaggio a parete | Sì, con accessorio dedicato |

SISTEMI COMPATIBILI

| | |
|---|-----------|
| Unità audio e audio/video compatibili | Art.4680C |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C | Sì |

DISPLAY

| | |
|------------------------|--------------|
| Tipo di display | LCD, grafico |
| Dimensione display (") | 3 |
| Risoluzione (pixel) | 128x64 |

CARATTERISTICHE AUDIO

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Microfono | 9.7 (ø), omnidirezionale |
| Altoparlante | 50mm (ø), 8 Ohm, 0.2W |
| Tecnologie implementate | Cancellazione dell'eco |

CARATTERISTICHE TELECAMERA

| | |
|--|---------------------|
| Tipo di sensore | 1/3" CCD |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,6 |
| Angolo di visione (H x V - °) | 87 x 59 |
| Sensibilità | 0.35 (F2.0 / 50IRE) |
| Risoluzione video | |


3451S

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 SENSE. S2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Tipo di alimentazione | Alimentazione esterna |
| Tensione di alimentazione | 33VDC |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia di chiamata | Digitale |
| Morsetti | L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO |
| Morsetti estraibili | Sì |
| Numero di ingressi (n°) | 2 |
| Numero di uscite (n°) | 1 |
| Lettores di prossimità integrato | RFID |
| Porte di comunicazione | RJ45 (Ethernet), USB, RS485 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore di luminosità | Sì |

REGOLAZIONI

| | |
|-------------------------------------|----|
| Volume altoparlante | Sì |
| Sensibilità dei pulsanti capacitivi | Sì |

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

| | |
|------------|------|
| Pagina Web | HTTP |
|------------|------|

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Grado di protezione IP | IP54 |
| Grado di protezione antivandalo IK | IK08 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Classe ambientale | III |
| Certificazioni | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**3451S****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 SENSE. S2****FUNZIONI PRINCIPALI**

| | |
|---|------|
| Apriporta | Sì |
| Numero di relè ausiliari (n°) | 1 |
| Ingresso per pulsante apriporta locale | Sì |
| Ingresso per segnalazione porta aperta | Sì |
| Controllo accessi tramite lettore di prossimità | Sì |
| Controllo accessi tramite codice apriporta | Sì |
| N° utenti memorizzabili (n°) | 4000 |
| Numero di codici apriporta (n°) | 4000 |
| Segnalazioni visive stato impianto | Sì |
| Segnalazioni acustiche stato impianto | Sì |
| Messaggio di benvenuto personalizzabile | Sì |

**3451S****PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 SENSE. S2****ACCESSORI****3462/6 CUSTODIA PARETE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Custodia da parete in acciaio inox AISI 316 per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.

**3460/6 SCATOLA INCASSO 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Scatola da incasso in acciaio per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm

**3458 MODULO CONTROLLO ACCESSI PULSANTIERA 316**

Accessorio in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro per l'alloggiamento del modulo controllo accessi. Utilizzabile in abbinamento con tutte le pulsantiere della gamma 3ONE6. Dimensioni della placca (LxHxP): 88x182x4mm

**3459 TETTuccio COMPLETO DI LEDS PER PULSANTIERA 316 SENSE**

Tettuccio per illuminazione pulsantiera art. 3451S, 3451AS, 3452HD in acciaio inox AISI 316 con finitura a specchio. Illuminazione controllata da sensore di prossimità e luminosità già integrati sulle pulsantiere serie 3ONE6 SENSE. Sporgenza tettuccio 45mm, spessore tettuccio 6mm, larghezza 183mm.