


**41ECL120****SCHEDA 1 LOOP CENTRALE INDIRIZZATA 41CPE118**

Scheda di espansione 1 Loop per centrale indirizzata Comelit serie LogiFire Art. 41CPE118 e box espansione 41CPE104 (retro compatibile con centrale ATENA 41CPE024). Dotata di morsettiera estraibile e numero massimo di dispositivi collegabili su ogni scheda: 250. Corrente massima 700mA. Sezione dei cavi utilizzabili:  $0.4 \div 2.5\text{mm}^2$ . Temperatura di funzionamento  $-10\text{ }^\circ\text{C} \div +65\text{ }^\circ\text{C}$ . Umidità relativa di funzionamento:  $(93 \pm 3\%) @ 40\text{ }^\circ\text{C}$ . Dimensioni: 75x80mm. Peso: 30 g.

**41ECL120****SCHEMA 1 LOOP CENTRALE INDIRIZZATA 41CPE118****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Centrali compatibili	41CPE118, 41CPE024
Numero max di dispositivi per loop (n°)	250

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Peso del prodotto (g)	30
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 65
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Assorbimento massimo (mA)	700
---------------------------	-----