

**4899M****POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP**

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Dimensioni (L x H x P): 95x195x28mm.

AWARDSDESIGN
MILANOGERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017DESIGN PLUS
powered by light building



4899M

POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP

DATI GENERALI

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipologia | Monoblocco |
| Altezza (mm) | 195 |
| Larghezza (mm) | 95 |
| Profondità (mm) | 28 |
| Peso del prodotto (g) | 500 |
| Colore del prodotto | Grigio RAL 9006 |
| Montaggio a parete | Sì |

SISTEMI COMPATIBILI

| | |
|-----|----|
| ViP | Sì |
|-----|----|

CARATTERISTICHE AUDIO

| | |
|------------------------------|---|
| Microfono | 6mm (Ø), Omnidirezionale |
| Altoparlante | 36mm (Ø), 8 Ohm, 1W |
| Tecnologie implementate | Full-Duplex, Cancellazione dell'eco, Riduzione del rumore |
| Rapporto segnale/rumore (dB) | >45 |

CARATTERISTICHE TELECAMERA

| | |
|--|-------------------------------------|
| Telecamera | Colori |
| Tipo di sensore | 1/4" CMOS |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,8 |
| Angolo di visione (H x V - °) | 100 x 55 |
| Sensibilità | 0.1 (colori) |
| Risoluzione video | HD (720p) |
| Compressione video | H.264 |
| Server RTSP | Sì |
| Risoluzioni per RTSP | 1024x608, 800x480, 480x272, 320x240 |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|-----------------------|-----|
| Tipo di alimentazione | PoE |
|-----------------------|-----|


4899M

POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|------------------------------|---|
| Alimentazione PoE | 36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC) |
| Assorbimento in stand-by (W) | 2,5 |
| Assorbimento massimo (W) | 4 |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipologia di chiamata | Pulsanti |
| Tipologia di pulsanti | Meccanico |
| Numero di pulsanti (n°) | 4 |
| Colore della retroilluminazione | Bianca |
| Morsetti | NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1 |
| Numero di ingressi (n°) | 2 |
| Numero di uscite (n°) | 1 |
| Tipo di uscite | Relé (C-NO-NC, 10A@12÷24 VAC/VDC), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm) |
| Porte di comunicazione | RJ45 (Ethernet) |

REGOLAZIONI

| | |
|---------------------|----|
| Volume altoparlante | Sì |
|---------------------|----|

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo di rete LAN | Ethernet 10 Mbit/s |
| Assegnazione indirizzo IP | Auto IP, DHCP, Statico |
| Protocolli supportati | HTTP, IPv4, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, SNMP |

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

| | |
|----------------------|----|
| Software ViP Manager | Sì |
|----------------------|----|

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

| | |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP54 |
| Grado di protezione antivandalo IK | IK08 |

**4899M****POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP****CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

| | |
|---------------------------------------|--|
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Classe ambientale | IV |
| Certificazioni | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

FUNZIONI PRINCIPALI

| | |
|--|----|
| Apriporta | Sì |
| Numero di relè ausiliari (n°) | 1 |
| Ingresso per pulsante apriporta locale | Sì |
| Ingresso per segnalazione porta aperta | Sì |

**4899M****POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP****ACCESSORI****QA9213 1 PULSANTE AMPIO PER PULSANTIERA QUADRA**

Pulsante ampio da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra.
Confezione da 1 pezzo.

**QA9211 4 PULSANTI SINGOLI PER PULSANTIERA QUADRA**

Pulsante singolo da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra.
Confezione da 4 pezzi.

**QA9210 2 PULSANTI DOPPIA ALTEZZA PER PULS. QUADRA**

Pulsante doppia altezza da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra.
Confezione da 2 pezzi.

**4791A PLACCA DI ADATTAMENTO PER EXTRA-CIAO-QUADRA**

Placca che permettere di installare i posti esterni Extra, Ciao e Quadra su scatole da incasso a 1 e 2 moduli di Comelit, Bticino e Urmet. Dimensioni (LxHxP): 137x236x2.5 mm.

**4793MC MASCHERINA CORTEN PER QUADRA A PULSANTI**

Mascherina colore corten per pulsantiera Quadra a pulsanti meccanici.

**4793MB MASCHERINA NERA PER QUADRA A PULSANTI**

Mascherina di colore nero per pulsantiera Quadra a pulsanti meccanici.

**4899M****POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI. VIP****ACCESSORI****4793MA MASCHERINA ALLUMINIO PER QUADRA A PULSANTI**

Mascherina colore alluminio per pulsantiera Quadra a pulsanti meccanici.

**1217A FOGLI ETICHETTE PER QUADRA A PULSANTI**

Il kit contiene n° 10 fogli etichette adesive per cartellino porta nomi (n° 7 per cartellino porta nomi 1 pulsante, n° 2 per cartellino porta nomi 2 pulsanti, n° 1 per cartellino porta nomi 4 pulsanti) per pulsantiera Quadra con pulsanti meccanici.

**4792 VISIERA ANTIPIOGGIA PER PULSANTIERA QUADRA**

Visiera antipioggia in alluminio verniciato per pulsantiera Quadra, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.

**1235A SOFTWARE PER STAMPA ETICHETTE PORTANOMI**

Software dedicato alla realizzazione e alla stampa dei cartellini porta nomi e informativi delle pulsantiere serie Ikall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. E' necessario l'utilizzo delle etichette adesive art.1217, 1218, 1219 o art.1220. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito Comelit.