

**48BFC000****RIVELATORE LINEARE DI FUMO 3-30 M**

48BFC000 è un rivelatore lineare di fumo a riflessione con catarifrangente, la cui tecnologia consente un'area di copertura con distanze da 3 a 30 mt e fino a 15 mt di larghezza. Dotate di puntatore laser incorporato e di un set di riflettori passivi, sono ideali per l'installazione in luoghi dove l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi dovesse risultare impossibile o particolarmente oneroso. Il puntatore laser incorporato permette di eseguire una semplice auto-calibrazione del dispositivo senza bisogno di particolari strumenti o dispositivi di calibrazione. Sono inoltre dotate di due contatti a relè in scambio per la segnalazione d'allarme e di guasto. Certificazione secondo EN 54-12.



48BFC000

RIVELATORE LINEARE DI FUMO 3-30 M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Puntatore laser integrato	Sì
Indicatori a LED	1
Portata ottica (m)	3 ÷ 30
Dimensioni area protetta	1600 mq (norme EN54-14 / UNI 9795)
Protezione inversione polarità	Sì
Normative EN	EN54-12

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP41
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Peso del prodotto (g)	700
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Altezza (mm)	115
Larghezza (mm)	115
Lunghezza d'onda (nm)	940
Profondità (mm)	78
Angolo massimo di disallineamento dell'ottica (±, °) (°)	0,35
Angolo massimo di disallineamento del riflettore (±, °) (°)	5
Angolo massimo di movimento dell'ottica (±, °) (°)	1,8
Sezione cavi per terminali (mm)	0.5 ÷ 1.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	13÷28
Corrente a riposo (@24VDC - mA)	2,8

**48BFC000****RIVELATORE LINEARE DI FUMO 3-30 M****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Corrente in allarme (@24VDC - mA)	12
-----------------------------------	----

DATI GENERALI

Alimentazione principale	13÷28
--------------------------	-------

Distanza (m)	3 ÷ 30
--------------	--------

Soglia di guasto (%)	92
----------------------	----