

**48FME051****ELETTROMAGNETE 50 Kg**

Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. 48FMA03). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l'inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC. Assorbimento 50mA. Modalità a basso assorbimento. Certificazione secondo EN 1155.

**48FME051****ELETTROMAGNETE 50 Kg****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Normative EN	EN1155
--------------	--------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	95
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	37
Peso del prodotto (g)	570
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	24VDC
Potenza (max/min) (W)	0.6 ÷ 1.44
Consumo di corrente (max/min) (A)	25 ÷ 60
Assorbimento	25 ÷ 60
Forza di ritenuta (max/min) (kg)	0 ÷ 50