

**48SAE000****SIRENA ELETTRONICA IP66 EN54-3**

Sirena da esterno con elevata resa acustica e basso assorbimento con 32 toni selezionabili. Potenza sonora max. 110dB a 1m. Consumo max. 39mA. Grado di protezione IP66 (staffa di fissaggio art. 48SAE001 per grado IP66 non inclusa). Tensione di alimentazione 9-30 Vdc. Dimensioni 92mm (diametro) x 95mm. Certificazione secondo EN 54-3.

**48SAE000****SIRENA ELETTRONICA IP66 EN54-3****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Numero di toni disponibili (n°)	32
Normative EN	EN54-3

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP66 con staffa di fissaggio art. 48SAE001
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Rosso
Sezione cavi per terminali (mm)	0.28 ÷ 2.5
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 70
Altezza (mm)	95
Diametro (mm)	92

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9÷30 VDC
Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica)	39
Segnale acustico livello basso (dB@1m) (dB)	94
Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB)	110



48SAE000

SIRENA ELETTRONICA IP66 EN54-3

ACCESSORI



48SAE001 STAFFA PER SIRENA 48SAE000 FISSAGGIO IP66

Staffa per il fissaggio della sirena 48SAE000 che ne garantisce il livello di protezione IP66.