

**49CC004****CENTRALE EVAC COMPATTA 4 ZONE**

Sistema di evacuazione vocale compatto 49CC004 in grado di gestire 4 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, art. 49PMS006 e 49PMS012, e 4 postazioni remote d'emergenza, art. 49BME001 e 49BME012. Dimensioni: 430x620x240mm. Certificazione EN54-16, EN54-4


**49CC0004**

## CENTRALE EVAC COMPATTA 4 ZONE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|  |                 |
|--|-----------------|
| Numero di zone audio (n°)  | 4               |
| Numero di amplificatori (n°)   | 4               |
| Amplificatore di backup (riserva)                                    | Sì              |
| Configurazioni di utilizzo per avere l'amplificatore di backup       | Zona 1, 2, 3    |
| Linea altoparlanti per ciascuna zona A e B (ridondanza linea)        | Sì              |
| Doppia presa RJ45 per collegamento LINK tra centrali compatte        | Sì              |
| Numero max centrali compatte collegate tra loro per un impianto (n°) | 6               |
| Presa RJ45 per collegamento LINK tra centrali                        | Sì              |
| Ingresso microfono d'emergenza frontale                              | Sì              |
| Collegamento postazioni di emergenza con connessione RJ45            | Sì              |
| Collegamento postazioni microfoniche con connessione RJ45            | Sì              |
| Linea ausiliaria (LINE-VOX) bilanciata programmabile                 | Sì              |
| Linea di ingresso MUSIC bilanciata                                   | Sì              |
| Normative EN   | EN54-4, EN54-16 |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Altezza (mm)           | 620       |
| Larghezza (mm)         | 430       |
| Profondità (mm)        | 240       |
| Installazione a parete | Sì        |
| Grado di protezione IP | IP30      |
| Contenitore            | Metallico |



**49CC0004**

## CENTRALE EVAC COMPATTA 4 ZONE

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Temperatura di funzionamento (°C)     | 5 ÷ 40  |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Dimensione display (")                | 4,3     |
| Risoluzione display (pixel)           | 480x272 |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Tensione di alimentazione                             | 230VAC / 50÷60Hz (+10% / -15%) |
| Potenza audio massima totale (W)                      | 500                            |
| Potenza audio massima per singola zona audio (W)      | 250                            |
| Assorbimento massimo (W)                              | 653                            |
| Assorbimento in stand-by a vuoto (W)                  | 43                             |
| Assorbimento max alimentazione secondaria 24 VDC (A)  | 20                             |
| Ingressi supervisionati programmabili (n°)            | 7                              |
| Uscite relay per segnalazione emergenza e guasto (n°) | 3                              |

### BATTERIE

|                 |      |
|-----------------|------|
| Numero batterie | 2    |
| Tipo batteria   | 40Ah |