



6228W

CITOFONO HF EASYCOM BIANCO. SIMPLEBUS/KIT



Citofono vivavoce con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy, regolazione volume altoparlante e segreto di conversazione. Dotato di serie di 3 pulsanti per presa fonica con led di segnalazione fonica attiva, comando apriporta e comando attuatore Art. 1256. I pulsanti possono essere diversamente configurati per la chiamata a centralino e attuatore. Consente la gestione della chiamata fuori porta e ripetizione di chiamata. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono utilizzabile in tutti i sistemi Simplebus. Funzione intercomunicante (verso apparecchi con lo stesso indirizzo) nei sistemi kit e Simplebus2. Corredato del morsetto di derivazione art. 1214/2C, è compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Nel caso di montanti con numero superiore a 30 citofoni Easycom realizzare l'installazione in tecnologia Simplebus 2 (con miscelatore Art. 4888 o Art. 4888C). Colore bianco. Dimensioni: 90x160x28 mm.



6228W

CITOFONO HF EASYCOM BIANCO. SIMPLEBUS/KIT

DATI GENERALI

Altezza (mm)	160
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	355
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
Sistema audio/video	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	9.6 (∅) x 9.6mm, omnidirezionale
-----------	----------------------------------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	22÷28VDC
Assorbimento massimo (W)	400

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	L L CFP CFP S- S+
Pulsanti totali (n°)	3

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40

CARATTERISTICHE GENERALI

Assorbimento massimo di corrente (mA)	400
Assorbimento minimo (mA)	0,7
Chiamata a indirizzi multipli	Sì
Chiamata intercomunicante selettiva	Sì
Chiamata di Panico	Sì
Dottore	Sì

**6228W****CITOFONO HF EASYCOM BIANCO. SIMPLEBUS/KIT****CARATTERISTICHE GENERALI**

Funzione chiamata centralino	Sì
Funzione chiamata fuoriporta	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione conversazione privacy	Sì
Funzione intercomunicante	Sì
Funzione privacy	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì
Funzione vivavoce	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Regolazione volume microfono	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Ripetizione di chiamata	Sì
Sistema audio	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Suoneria elettronica	Sì



6228W

CITOFONO HF EASYCOM BIANCO. SIMPLEBUS/KIT

ACCESSORI



6212

BASE DA TAVOLO PER CITOFONO EASYCOM

Base da tavolo in acciaio inox adatta a tutte le versioni di citofono Easycom.



1256

RELE' ATTUATORE. SIMPLEBUS 1 E 2

Dispositivo intelligente per il comando di un relè a bordo (12÷24 VAC/VDC / 10A max) per usi generali. Il dispositivo è utilizzabile su tutti i sistemi Simplebus. Alimentazione: 12 VAC o 20 VDC. Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN). Morsetto di derivazione del segnale video art. 1214/2C in dotazione.



1214/2C

MORSETTO DI DERIVAZIONE. S2

Morsetto di derivazione di linea. Il morsetto è da collegare sul montante per derivarsi verso staffe o citofoni.