

**6601W****VIDEOCITOFONO ICONA. SIMPLEBUS 2**

SIMPLEBUS2

Videocitofono Icona a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620) con schermo da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il videocitofono è utilizzabile solo su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23 mm.

AWARDS



6601W

VIDEOCITOFONO ICONA. SIMPLEBUS 2

DATI GENERALI

Altezza (mm)	147
Larghezza (mm)	143
Profondità (mm)	23
Peso del prodotto (g)	500
Colore del prodotto	Bianco RAL9003, base grigia RAL7001
Tipo materiali di rivestimento	ABS, Vetro
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì

DISPLAY

Dimensione display (")	4,3
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272

CARATTERISTICHE AUDIO

Tipologia	Vivavoce
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	40mm (Ø) x 20mm (H), 8 Ohm, 2W
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
-----------------------	--------------------------------------



6601W

VIDEOCITOFONO ICONA. SIMPLEBUS 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	22÷34 VDC (Bus)
Assorbimento in stand-by (W)	0,11
Assorbimento massimo (W)	14,8

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Capacitivo
Pulsanti di servizio	Apriporta, Risposta, Silenzioso (Privacy), Porta aperta
N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari	5
Morsetti	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	2

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume suoneria	Sì
Luminosità dello schermo	Sì
Contrasto dello schermo	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ


Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì

**6601W****VIDEOCITOFONO ICONA. SIMPLEBUS 2****CARATTERISTICHE GENERALI**

Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Risposta automatica (mani libere)	Sì
Invio chiamate di allarme	Sì
Comando attuatori	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì

**6601W****VIDEOCITOFONO ICONA. SIMPLEBUS 2****ACCESSORI****6612A BASE DA TAVOLO PER VIDEOCITOFONO ICONA**

Accessorio per l'installazione da tavolo dei videocitofoni serie Icona.
Dimensioni 105x70x110mm.

**6617 SCATOLA DA INCASSO SU CARTONGESSO PER ICONA**

Scatola da incasso che consente di installare i videocitofoni serie Icona su pareti in cartongesso e/o in cemento. Dimensioni (L x H x P): 129x129x50 mm.

**6620 SUPPORTO DA PARETE PER VIDEOCITOFONI ICONA**

Supporto da parete per videocitofoni serie Icona. Colore Bianco.
Dimensioni (L x H x P): 136.6x141.6x13.8mm.

**6118 KIT FISS. CARTONG. MAXI,PLANUX,SMART,ICONA**

Accessorio che consente di installare i videocitofoni Maxi, Icona, Planux e Smart su pareti in cartongesso.

**6117 SCATOLA INCASSO VIDEOCITOFONI ICONA,PLANUX,SMART**

Scatola da incasso per videocitofoni Icona, Planux e Smart. È possibile l'utilizzo dell'accessorio per l'inclinazione art. 6122. Dimensioni: 132x132x50mm.