



6701B

MONITOR MINI NERO, S2



Monitor da parete con schermo colori da 4.3" / 16:9 e cornetta, colore nero. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 8 pulsanti soft touch per la gestione dell'apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino, della funzione privacy e di altre quattro funzioni di impianto e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 175x160x22 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO





6701B

MONITOR MINI NERO, S2

DATI GENERALI

Altezza (mm)	160
Larghezza (mm)	175
Profondità (mm)	22
Peso del prodotto (g)	600
Colore del prodotto	Nero RAL9005
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì

DISPLAY

Dimensione display (")	4,3
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	40mm (Ø) x 5.1mm (H), 100 Ohm, 0.25W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	22÷34 VDC (Bus)
Assorbimento massimo (W)	5,4

CARATTERISTICHE HARDWARE



6701B

MONITOR MINI NERO, S2

Tipologia di pulsanti	Capacitivo
Pulsanti di servizio	Apriporta, Silenzioso (Privacy), Porta aperta
N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari	6
Morsetti	L L CFP1 CFP2
Morsetti estraibili	Sì

REGOLAZIONI

Volume suoneria	Sì
Luminosità dello schermo	Sì
Colore dello schermo	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Deviazione di chiamata	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Invio chiamate di allarme	Sì



6701B

MONITOR MINI NERO, S2

CARATTERISTICHE GENERALI

Comando attuatori	Sì
Indirizzo multiplo	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì