



AHBCAMS05ZA

TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M



SMART
SERIE

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione 5MP, contenitore waterproof IP67, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).



AHBCAMS05ZA

TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.7 ÷ 13.5
Campo visivo orizzontale (°)	108.78÷32.27 (± 5%)
Campo visivo verticale (°)	57.22÷18.15 (± 5%)
Campo visivo diagonale (°)	130.54÷37.02 (± 5%)
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/25000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	5x
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
------------	---

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	4 led 42 μ / 40m (Smart IR)
-------------------------------	-----------------------------



AHBCAMS05ZA

TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP67
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	9
Diametro (mm)	90
Profondità (mm)	250
Peso del prodotto (g)	1400
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



AHBCAMS05ZA

TELEC. AHD BULLET 5MP, 2.7-13.5MM, IR 40M

ACCESSORI



JBSVARI66A BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.



JBS01PA BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART

Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.