



**AHDCAMS02VA**

**TELEC. AHD MINIDOME 2MP, 2.8-12MM, IR 30M**



**SMART  
SERIE**

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) minidome a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8÷12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR).



**AHDCAMS02VA**

**TELEC. AHD MINIDOME 2MP, 2.8-12MM, IR 30M**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	32÷94
Campo visivo verticale (°)	18÷50
Campo visivo diagonale (°)	36÷111
Shutter elettronico (s)	Auto
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Frame rate	25fps
------------	-------

**FUNZIONI**

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Distanza illuminazione led IR	24 led 14 μ / 30m (Smart IR)
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66

**AHDCAMS02VA****TELEC. AHD MINIDOME 2MP, 2.8-12MM, IR 30M****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
------------------------	---------------------------

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	9
Diametro (mm)	119
Altezza (mm)	98
Peso del prodotto (g)	800
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AHDCAMS02VA****TELEC. AHD MINIDOME 2MP, 2.8-12MM, IR 30M****ACCESSORI****JBSVARI66A BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMS01A STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSVARI01A STAFFA DA MURO MINIDOME VARIFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.