



**AHDCAMS08FA**

**TELEC. AHD MINIDOME 4K, 3.6MM, IR 20M**



**SMART  
SERIE**

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri (Smart IR).



**AHDCAMS08FA**

**TELEC. AHD MINIDOME 4K, 3.6MM, IR 20M**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	87
Campo visivo verticale (°)	46
Campo visivo diagonale (°)	104
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 1/25000
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	Full-HD 1080p (AHD)/Full-HD 1080p, 4MP, 4K (8MP), 5MP

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Frame rate	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@25fps. CVI: 8MP@12.5fps, 4/2MP@25fps
------------	---------------------------------------------------------------------------

**FUNZIONI**

Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Distanza illuminazione led IR	18 led 14 μ / 20m (Smart IR)
-------------------------------	------------------------------



**AHDCAMS08FA**

**TELEC. AHD MINIDOME 4K, 3.6MM, IR 20M**

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

**DATI GENERALI**


Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	6,6
Diametro (mm)	93
Altezza (mm)	74
Peso del prodotto (g)	400
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AHDCAMS08FA****TELEC. AHD MINIDOME 4K, 3.6MM, IR 20M****ACCESSORI****JBSFIX66A****BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMS01A****STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSFIX01A****STAFFA DA MURO MINIDOME FIXFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.