



AHDCAMS08VA

TELEC. AHD MINIDOME 4K, 2.8-12MM, IR 30M



**SMART
SERIE**

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) minidome a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8÷12 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR).



AHDCAMS08VA

TELEC. AHD MINIDOME 4K, 2.8-12MM, IR 30M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	33÷98
Campo visivo verticale (°)	19÷51
Campo visivo diagonale (°)	38÷116
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/25000
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	Full-HD 1080p (AHD)/Full-HD 1080p, 4MP, 4K (8MP), 5MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@25fps. CVI: 8MP@12.5fps, 4/2MP@25fps
------------	---

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	24 led 14 μ / 30m (Smart IR)
-------------------------------	------------------------------



AHDCAMS08VA

TELEC. AHD MINIDOME 4K, 2.8-12MM, IR 30M

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	9
Diametro (mm)	119
Altezza (mm)	98
Peso del prodotto (g)	800
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AHDCAMS08VA****TELEC. AHD MINIDOME 4K, 2.8-12MM, IR 30M****ACCESSORI****JBSVARI66A BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMS01A STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSVARI01A STAFFA DA MURO MINIDOME VARIFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.